



www.ramirez.lu
RAMIREZ DATA S.A.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : BigFoot



Code art. : 3DP-TUM-BIGFOOT500



Code art. : 3DP-TUM-BIGFOOT350



Code art. : 3DP-TUM-BIGFOOT200




Volume d'impr. : 500x500x500 mm
Dimensions : 750x760x810 mm
Dim. du colis : 870x890x1040 mm
Poids : 82 kg
Poids du colis : 140 kg

Volume d'impr. : 500x500x350 mm
Dimensions : 750x760x660 mm
Dim. du colis : 870x890x890 mm
Poids : 75 kg
Poids du colis : 120 kg

Volume d'impr. : 500x500x200 mm
Dimensions : 750x760x510 mm
Dim. du colis : 870x890x740 mm
Poids : 68 kg
Poids du colis : 100 kg



Diamètre de buse : 0.6 mm
Buses en option : 0.4 - 0.8 - 1.2 mm
Température de buse : 45°C - 350°C
Temps de préchauffage des buses: 20°C:
200°C - 1'15" / 250°C - 1'50" / 300°C - 2'35"



Écran : Non
Appareils de contrôle : PC, tablette, Smartphone
Mode de contrôle : Web




Épaisseur de couche : min.: 0,10 mm
max.: 0,4 buse : 0,3mm
0,6 buse : 0,48mm
0,8 buse : 0,6mm
1,2 buse : 0,9mm



Logiciel professionnel Simplify3D



Température du lit chauffant : 45° - 100°C
Nivellement de la colonne de pression / nivellement actif: Non
Température ambiante : 10°-35°C (optimum 20°C)
5°-45°C à l'arrêt
Temps de chauffe plaque d'impr. à 20°C : 40°C -
1'00" / 60°C - 3'15" / 80°C - 7'35" / 100°C - 13'20"



Smart Energy Management
Puissance : 950 W
Niveau sonore : 44 dB (porte fermée, 40dB)



Matériaux : PLA et autres
Extrudeuse : Double extrudeuse EMAXX Bowden, remplacement facile de la tête d'impression.
Vitesse d'impression : en fonction des paramètres



1 an de garantie



Connecté à Internet
Connectivité : USB, Ethernet / Wifi

