

# Diverse GUDE Smart PDU, 0U, Input Monitored, Eingang 1x16A, Ausgänge 16 x C13, 4 x C19

8311-15  
EAN 4016032485230



## Messbare PDU, 16 A, 4 x IEC C19, 16 x IEC C13,

Die Smart PDU misst die elektrischen Parameter pro Phase. Einstellbare Schwellwerte mit Alarmierung erhöhen die Verfügbarkeit der angeschlossenen Verbraucher. Ein integriertes Display zeigt Messwerte und den Status der PDU. An die Kommunikationsschnittstelle können zusätzliche externe Sensoren (Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck) angeschlossen werden. Die PDU kann in Racks oder anderen Gehäusesystemen mit entsprechenden Aufnahmen fest eingebaut werden.

## Stromverteilung mit Fernüberwachungsmöglichkeiten in kompaktem Design für IT-Netzwerk- und Serverracks.

- Eingangsüberwachung: Strom (A), Spannung (V), Energie (kWh), Wirk- Schein- und Blindleistung (W, VA, Var), Frequenz (Hz), Leistungsfaktor, Phasenwinkel
- Benutzerdefinierte Schwellwerte für Strom pro Phase
- Umfangreiches benutzerdefiniertes Alarmmanagement (Remote und Lokal)
- Sensorports für den Anschluss externer Sensoren (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck)
- Firmwareupdate der PDU remote möglich
- Benutzermanagement für bis zu 2 Benutzer
- Remote Anschlüsse: 10/100 Mbits Ethernet, IPv4, IPv6
- Protokolle: HTTP(s), SSL, STARTTLS, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, SSH, SMTP(s), NTP, Radius, Syslog, Modbus IP
- Verschlüsselung: TLS1.3

- 2 Energiezähler, ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler ist rücksetzbar
- Eingang: Stecker Schuko CEE 7/7 1ph/N/PE 230V / 16A
- Ausgang: Gerätesteckdosen IEC60320 16 x C13 (max. 10A pro Ausgang), 6 x C19 (max. 16A pro Ausgang)
- Zuleitung: Kabelquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Länge: 3m
- Abmessungen (mm, LxBxH): 950 x 45 x 45
- Temperaturbereich (Betrieb / Lagerung) : 0°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C
- Feuchtigkeitsbereich (Betrieb / Lagerung) : 5 - 95% RH / 5 - 95% RH (nicht kondensierend)
- Maximale Höhe, über NN (Betrieb / Lagerung) : 0 - 3.000m / 0 - 15.000m
- Zulassungen: CE-Konformität
- Strom: 16 A
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Desktop
- Messung: PDU Messung
- Ausgänge: IEC 60320 C19
- Phase: 1ph
- Leistung: 3,6 kVA
- Spannung: 230 V

## Lieferumfang

- 1 x Smart PDU 0U
- 1 x Befestigungswinkel Standard
- 1 x Schnellstartanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	2,90	33,00	59,00	15,00	29.205,00
Innen-VPE	1	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	2,90	33,00	59,00	15,00	29.205,00
Netto einzeln ohne VP	1	2,50	4,40	87,00	4,40	1.684,30

**Weitere Anwendungsbilder:**

