

Diverse GUDE Smart PDU, 0U, Input Monitored, RCM, Eingang 1x16A, Ausgänge 16 x C13, 4 x C19

8311-16
EAN 4016032485247



Messbare PDU, 16 A, 4 x IEC C19, 16 x IEC C13, Differenzstrommessung (RCM), Vertikale Montage

Die Smart PDU misst die elektrischen Parameter pro Phase. Zusätzlich wird der Differenzstrom pro Phase überwacht. Einstellbare Schwellwerte mit Alarmierung erhöhen die Verfügbarkeit der angeschlossenen Verbraucher. Ein integriertes Display zeigt Messwerte und den Status der PDU. An die Kommunikationsschnittstelle können zusätzliche externe Sensoren (Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck) angeschlossen werden. Die PDU kann in DIGITUS® Racks oder anderen Gehäusesystemen mit entsprechenden Aufnahmen fest eingebaut werden.

Stromverteilung mit Fernüberwachungsmöglichkeiten in kompaktem Design für IT-Netzwerk- und Serverracks.

- Eingangsüberwachung: Strom (A), Spannung (V), Energie (kWh), Wirk- Schein- und Blindleistung (W, VA, Var), Frequenz (Hz), Leistungsfaktor, Phasenwinkel
- Differenzstrommessung pro Phase
- Benutzerdefinierte Schwellwerte für Strom pro Phase
- Umfangreiches benutzerdefiniertes Alarmmanagement (Remote und Lokal)
- Sensorports für den Anschluss externer Sensoren (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck)
- Firmwareupdate der PDU remote möglich

- Benutzermanagement für bis zu 2 Benutzer
- Remote Anschlüsse: 10/100 Mbits Ethernet, IPv4, IPv6
- Protokolle: HTTP(s), SSL, STARTTLS, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, SSH, SMTP(s), NTP, Radius, Syslog, Modbus IP
- Verschlüsselung: TLS1.3
- 2 Energiezähler, ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler ist rücksetzbar
- Eingang: Stecker Schuko CEE 7/7 1ph/N/PE 230V / 16A
- Ausgang: Gerätesteckdosen IEC60320 16 x C13 (max. 10A pro Ausgang), 6 x C19 (max. 16A pro Ausgang)
- Zuleitung: Kabelquerschnitt 1,5 mm², Länge: 3m
- Abmessungen (mm, LxBxH): 950 x 45 x 45
- Temperaturbereich (Betrieb / Lagerung) : 0°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C
- Feuchtigkeitsbereich (Betrieb / Lagerung) : 5 - 95% RH / 5 - 95% RH (nicht kondensierend)
- Maximale Höhe, über NN (Betrieb / Lagerung) : 0 - 3.000m / 0 - 15.000m
- Zulassungen: CE-Konformität

Lieferumfang

- 1 x Smart PDU 0U
- 1 x Befestigungswinkel Standard
- 1 x Schnellstartanleitung

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 1 | 2,90 | 33,00 | 59,00 | 15,00 | 29.205,00 |
| Innen-VPE | 1 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 2,90 | 33,00 | 59,00 | 15,00 | 29.205,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 2,50 | 4,40 | 87,00 | 4,40 | 1.684,30 |

Weitere Anwendungsbilder:

