

DIGITUS Connecteur modulaire pour câble rond, CAT 6A, blindé

AK-219604
EAN 4016032380627



CAT 6A Modular Plug, 8P8C, shielded for solid wire AWG 22-23

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Caractéristiques de performance : CAT 6A, 10 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Certifié UL
- Propriétés techniques :

- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,6 µ, plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : ≤ 30 N
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (23/1 ... 22/1)
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A -1,5 A à 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3600	14.34	37.00	51.00	33.00	62,271.00
Packaging Unit Inside	100	0.40	23.00	33.00	2.00	1,518.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.00	2.00	0.50	1.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

