

DIGITUS Câble de raccordement USB 4.0 Type-C

AK-300343-008-S
EAN 4016032481089



Câble de raccordement USB 4.0, Type-C vers Type-C Résolution max. 8K @ 30 Hz, PD 3.0, 40 Gbit/s, 0,8 m

Le Digitus® câble USB 4.0 de 3ème génération est le plus polyvalent des câbles. Grâce au protocole Thunderbolt 3, il est possible de réaliser du transfert de données via PCI Express, DisplayPort et d'hôte à hôte. Ce câble permet de transmettre des signaux audio/vidéo, des données ainsi que de l'électricité. La vitesse de transfert des données est de 40 Gbit/s, ce qui est 8 fois plus rapide que l'USB 3.0 (5 Gbit/s), 4 fois plus rapide que l'USB 3.1 (10 Gbit/s) et 2 fois plus rapide que l'USB 3.2 (20 Gbit/s). Vous pouvez ainsi transférer de gros volumes de données, comme des films ou de la musique, en quelques secondes. Les signaux vidéo sont transmis au maximum en 8K avec un taux de rafraîchissement de 30 Hz. En outre, les résolutions 5K (5120 x 2880) à 60 Hz et 4K (3840 x 2160) à 60Hz (Dual Mode possible) sont également prises en charge. Grâce à l'USB Power Delivery Revision 3.0, la fonction de charge rapide est assurée. Avec le chargeur correspondant, vous pouvez recharger vos dispositifs intelligents en un rien de temps avec une puissance maximale de 100 W (5 A / 20 V). L'interface USB de type C garantit une grande compatibilité avec les

appareils équipés de ce connecteur.

Prise en charge des modes de transmission suivants : audio/vidéo/transfert de données/fonction de charge

- Prise en charge : 8K (7680 x 4320) @ 30 Hz.
- Prise en charge : 5K (5120 x 2880) @ 60 Hz.
- Prise en charge : 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz (Dual Mode possible)
- Prise en charge de taux de transfert de données jusqu'à 40 Gbit/s
- Rétrocompatibilité avec Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 et USB 2.0
- Prise en charge USB Power Delivery Revision 3.0 (PD 3.0) avec 20 V, 5 A et 100 W
- Surface de contact: doré
- Câbles de couleur: noir
- Blindage: Double blindage
- Filtres en ferrite: Non disponible
- Longueur: 0.8 m
- Branchement 1: Connecteur mâle USB C
- Branchement 2: Connecteur mâle USB C
- Norme USB: USB Type-C™

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	13.00	21.00	50.00	21.00	22,050.00
Packaging Unit Inside	10	1.30	3.00	30.00	24.00	2,160.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.00	21.00	11.50	241.50
Net single without Packaging	1	0.00	80.00	1.24	0.65	64.20

More images:

