

DIGITUS USB Type-C™ Adapter, USB A - USB-C™

AK-300524-000-S
EAN 4016032467410



USB Typ-C Adapter, Typ A to C M/F, 3A, 5GB, 3.0 Version, schwarz

Der DIGITUS® USB Typ A auf USB-C™ Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihre aktuellen USB Type-C™ Geräte an einem älteren USB A Anschluss zu verwenden. Der Adapter unterstützt die USB 3.0 Spezifikation mit Datenübertragungen von bis zu 5Gbps und stellt eine maximale Leistung von 15 W (3 A) zur Verfügung. Durch einfaches Umdrehen des USB-C™ Steckers können Sie zwischen den USB 3.0 und USB 2.0 Geschwindigkeiten wechseln, sofern Sie durch den USB A Anschluss unterstützt werden. Der integrierte 56k-Pull-Up-Widerstand schützt Ihre Geräte vor Schäden durch Überlastung und liefert nur soviel Strom, wie das angeschlossene USB-C™ Gerät benötigt. Mit diesem Adapter können Sie, abwärtskompatibel zu den USB 2.0 / 1.1 Standards, die volle Bandbreite vorangegangener USB-Versionen bedienen.

Verbinden Sie USB-C™ Geräte mit einem USB A Anschluss - Nutzen Sie weiterhin Ihre Geräte mit USB A Port

- Adapter: Von USB A auf USB-C™ (Nutzen Sie USB-C™ Geräte an USB A Ports)
- SuperSpeed Datenübertragung: 5 Gbit/s (USB 3.0 sofern von USB A unterstützt)

- Stromversorgung USB-C™: 3A max. (15 W)
- USB Type-C™ Stecker: beidseitig verwendbar, verpolungssicher
- Integrierter Pull-up Widerstand 56k zum Schutz Ihrer Quellgeräte (Notebook, PC)
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1
- Betriebstemperatur: -15 ~ 50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: -25 - 80% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -20 ~ 60°C
- Lagerfeuchtigkeit: 20% - 85% RH (nicht kondensierend)
- Material Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- USB-C Produkte: ja
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB-C, Buchse
- USB Standard: USB Type-C™

Lieferumfang

- 1 x USB Type-C™ Adapter, USB A - USB-C™
- 1 x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1000	9,00	26,00	38,00	24,00	23.712,00
Innen-VPE	10	0,09	3,00	20,00	25,00	1.500,00
Einzel-VPE	1	0,01	0,70	9,00	20,00	126,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,01	0,60	1,40	3,80	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

