

# DIGITUS Adaptateur HDMI 4K vers DisplayPort

AK-330101-002-S  
EAN 4016032481102



## HDMI M vers DP F avec alimentation externe 4K / 30 Hz. 0,2 m, noir

- Prise en charge : 2K / 30 Hz.
- Prise en charge : 4K (3840 x 2160) / 30 Hz.
- Prise en charge de taux de transfert de données jusqu'à 40 Gbit/s
- Rétrocompatibilité avec Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 et USB 2.0
- Prise en charge USB Power Delivery Revision 3.0 (PD 3.0) avec 20 V, 5 A et 100 W
- Matériau du conducteur : CU
- Connecteur 1 : USB Type C, mâle
- Connecteur 2 : USB Type C, mâle
- Dimensions de la fiche 1 : 6,65 x 2,4 mm
- Dimensions de la fiche 2 : 6,65 x 2,4 mm
- Couleur des connecteurs : Noir
- Matériau des contacts : nickel
- Surface de contact : plaqué or
- Nombre de broches : 22
- Gaine : moulée
- Matériau de la gaine du câble : TPE
- Diamètre extérieur du câble : 5,0 mm

- Résistance à la traction : 4 Kg/min
- AWG : 30
- Longueur : 0,8 m
- Rayon de courbure : 60
- Couleur du câble Noir
- Blindage : Double blindage
- Produit USB-C : non
- Poids total : 45 g
- Note du fabricant :
- Si vous connectez un écran/téléviseur/projecteur USB-C à un PC équipé d'un port USB-C, veuillez vous assurer que votre écran USB-C prend en charge la sortie de signal DisplayPort.
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Pour utiliser une double sortie 4K, le périphérique USB 4 doit prendre en charge le protocole PD 3.0
- AOC - Câble Optique Actif: no

### Package contents

- 1 x câble adaptateur bidirectionnel USB type C <=> DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	1.14	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.04	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.00	23.90	116.00	5,544.80
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	21.00	11.50	144.90

More images:

