

DIGITUS Boîtier Keystone pour montage de profilés chapeau, IP20

AN-25186
EAN 4016032372981



DIN-Rail adapter for 1x Keystone Modules, IP20 labeling field, earthing spring, side cover

Le module Keystone est monté dans le boîtier sur le rail. Ce faisant, la distance entre le rail et le mur devrait être d'environ 10 mm. Jusqu'à 12 modules peuvent être intégrés en série dans les boîtes répartiteurs. Le type de protection IP20 n'est garanti que lorsque le boîtier est installé avec des couvercles. La livraison est effectuée sans module Keystone.

Installation rapide et fonctionnalité élevée pour chaque armoire de commande

- Version de prise Keystone : Sortie oblique 45°
- Applications : Boîtiers de distributeurs électriques

- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Indiqué pour l'installation d'un profilé chapeau dans les boîtiers de distributeurs électriques
- Clapet anti-poussière intégré
- Capots de protection inclus
- Type de protection : IP20
- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : ABS UL-94V-0
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	8.40	50.00	37.00	28.00	51,800.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	7.00	7.00	2.00	98.00
Packaging Unit Single	1	0.03	7.00	7.00	2.00	98.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



