

DIGITUS Coupleur modulaire CAT 6, blindé - 2 pièces

AT-AG-8-8-C6S-2
EAN 4016032495000



Modular Coupling, 8P8C, 1:1 shielded CAT6, metal housing, 2 pcs.

Le coupleur modulaire CAT 6 de DIGITUS® est équipé de deux douilles RJ45. L'armature est de « 1:1 ».

- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : ABS UL-94V-0
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,5 µ
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,5 µ

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Propriétés physiques :
- Cycles de connexion : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur
- 2 pièces

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	1.17	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	0.12	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.00	3.20	6.00	3.60	69.12
Net single without Packaging	1	0.07	3.20	6.00	3.60	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenschheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com