

DIGITUS Station d'accueil de voyage multi-ports USB Type-C™, 6 ports

DA-70867

EAN 4016032450481



USB-C Multiport Travel Dock, 6 Port 4K, HDMI, 1x USB-C, 2x USB3.0, 2x card reader

Grâce à la station d'accueil multi-ports USB Type-C™ DIGITUS®, vous disposerez toujours des principales interfaces. La station d'accueil élargit votre ordinateur portable de six ports supplémentaires. Elle offre une interface vidéo (HDMI). La meilleure définition possible prise en charge : UHD brillant (4K/30 Hz). De plus, elle offre deux ports USB 3.0 dont l'un dispose également de la fonction de chargement pour les appareils mobiles (BC 1.2). La station d'accueil offre aussi un port USB-C™ (Power Delivery 3.0 + transmission de données). L'ensemble est complété par deux lecteurs de cartes (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Grâce à sa taille compacte, à son poids léger et à son câble de raccordement rangeable, la station d'accueil de voyage multi-ports est le compagnon parfait pour déplacements et voyages.

Les principales interfaces, toujours disponibles - Ajoutez 6 ports supplémentaires à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB-C™

- 1 port HDMI (définition UHD, 4K/30 Hz)
- 2 ports USB 3.0 pour le transfert de données Super-Speed, 1 port avec fonction de chargement (BC 1.2) pour appareils mobiles (5 V/1,5 A)
- 1 port x USB-C™ - Power Delivery (PD) 3.0 (100 W, 20 V/5 A maxi.) + transmission de données (5 Gbit/s maxi.)
- 2 lecteurs de carte (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC)
- Prise en charge Ultra HD (30 Hz), définition 3 840 x 2 160 pixels (HDMI)
- Câble de raccordement USB-C™ rangeable (10 cm) - Le câble de raccordement peut être rangé dans le boîtier.
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gén. 1)
- Boîtier aluminium élégant
- Taille ultracompacte et poids léger - idéal pour voyages et déplacements
- Couleur : Argent
- Dimensions : 11,0 x 6,1 x 1,5 cm (L x l x h)
- Poids : 100 g

- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctions du standard USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prenne en charge le mode alternatif DisplayPort (modes DP-Alt) et la fonction USB Power Delivery (PD).
- La sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran branché. Certaines cartes graphiques disposent d'une prise en charge MST limitée tandis que certains écrans réduisent également la définition disponible.
- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir une puissance d'au moins 60 watts pour pouvoir alimenter un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil en électricité au moyen du connecteur USB-C™.
- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir une puissance d'au moins 60 watts pour pouvoir alimenter un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil en électricité au moyen du connecteur USB-C™.
- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir une puissance d'au moins 60 watts pour pouvoir alimenter un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil en électricité au moyen du connecteur USB-C™.
- Number of audio ports: 0
- Card reader: yes
- Number of display ports: 1
- Housing: Aluminum
- LAN connector (RJ45): no
- Number of network ports: 0
- USB-C Power Delivery: 100W
- Number of USB A ports: 2
- Number of USB-C ports: 2
- Video connection ports: HDMI
- Number of video ports: 1
- Produits USB-C: yes
- TVHD à définition maxi: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz

Package contents

- Station d'accueil de voyage multi-ports USB Type-C™, 6 ports
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	7.50	38.50	22.00	26.00	22,022.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	16.00	11.50	2.50	460.00
Packaging Unit Single	1	0.19	16.00	11.50	2.50	460.00
Net single without Packaging	1	0.10	11.00	6.10	1.50	0.00

More images:

