

DIGITUS Station d'accueil USB-C™, 12 ports

DA-70888

EAN 4016032464747



Station USB-C à 12 ports, HDMI, DP, 2x USB-C, 4x USB-A, RJ45, 1x 3,5 mm, SD/MicroSD

La station d'accueil multifonctionnelle de DIGITUS® vous offre tout pour créer un environnement de travail entièrement équipé. Grâce à la connexion HDMI® et VGA, vous pouvez étendre votre bureau à 2 écrans supplémentaires ou connecter des projecteurs/téléviseurs. Incluant l'écran existant, vous pouvez ainsi afficher le bureau de votre ordinateur en miroir sur jusqu'à 3 écrans ou l'étendre sur jusqu'à 2 écrans (2 écrans étendus + 1 écran en miroir). La station d'accueil est également équipée de deux ports USB-C™, dont un doté de la fonctionnalité Power Delivery (PD), qui permet de pouvoir charger votre ordinateur portable/tablette raccordé pendant son fonctionnement. Le deuxième port USB-C™ permet de connecter d'autres appareils USB-C™. Quatre autres ports USB offrent suffisamment de marge pour raccorder des appareils mobiles supplémentaires, qui peuvent être simultanément chargés et utilisés. Évidemment, d'autres périphériques USB peuvent également être raccordés aux 4 ports USB (2 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0), comme une souris ou un clavier. Deux lecteurs de cartes pour cartes SD/TF et cartes MicroSD sont également intégrés, ainsi qu'un port Ethernet Gigabit, grâce auquel vous pouvez relier votre ordinateur portable au réseau local ou à Internet via la station d'accueil avec un câble réseau. L'outil de bureau polyvalent est complété par un port audio stéréo grâce auquel vous pouvez utiliser un micro, un haut-parleur ou un casque. Étendez votre ordinateur portable, tablette ou smartphone grâce à l'unique port USB-C™ de la station d'accueil multifonction DIGITUS®.

Station d'accueil USB-C™ — complétez votre ordinateur portable ou tablette avec 12 interfaces supplémentaires

- 1 x port HDMI® : 4K / 30 Hz (3840 x 2160 p), 1080 p / 60 Hz avec utilisation HDMI+VGA
- 1 x port VGA : Full HD (1920 x 1080 p, 60 Hz)
- 1 x connecteur USB-C™ : Raccordement à l'hôte (ordinateur portable, tablette)
- 1 x port USB-C™ : SuperSpeed, 5 Gbits/s
- 1 x port USB-C™ : Power Delivery 3.0 (100 W max.)
- 2 x ports USB 3.0 : 5 Gbits/s, 4,5 W (5 V / 0,9 A)

- 2 x ports USB 2.0 : 480 Mbit/s, 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- 1 x lecteur de carte SD : 480 Mbit/s
- 1 x lecteur de carte MicroSD : 480 Mbit/s
- 1 x interface Gigabit Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s
- 1 x port audio : Prise jack 3,5 mm (audio stéréo, microphone)
- Plug and Play — aucune installation de pilotes ou d'applications nécessaire
- Systèmes d'exploitation : Windows 10/8/7 macOS® 9.X et 10.X, Linux, ChromeOS, Android, iOS®
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ +80 °C
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ +80 °C
- Longueur du câble de raccordement : 20 cm
- Boîtier : Alliage de zinc avec surface en silicone
- Dimensions : L 29,1 x l 7,6 x H 2,1 cm
- Poids : 535 g
- Couleur : Noir
- Consignes du fabricant :
- Tous les ports USB-C™ supportent toutes les fonctions des normes USB de Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode DisplayPort Alternate (modes DP-Alt) ainsi que USB Power Delivery (PD).
- Number of audio ports: 1
- Card reader: yes
- Number of display ports: 2
- Housing: Aluminum
- LAN connector (RJ45): yes
- Number of network ports: 1
- USB-C Power Delivery: 100W
- Number of USB A ports: 4
- Number of USB-C ports: 2
- Video connection ports: VGA
- Number of video ports: 2
- Produits USB-C: yes
- TVHD à définition maxi: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz

Package contents

- Station d'accueil USB-C™, 12 ports
- Guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	14.50	34.50	34.50	43.50	51,775.90
Packaging Unit Inside	1	0.73	33.00	12.50	4.30	1,773.75
Packaging Unit Single	1	0.73	33.00	12.40	4.30	1,759.56
Net single without Packaging	1	0.35	29.10	7.60	2.10	0.00

More images:

