

# DIGITUS Raccords flexibles colorés LC simplex OM2

DK-25332-02  
EAN 4016032280163



**FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM2 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2m**

Les raccords flexibles à fibre optique DIGITUS® sont disponibles en version LC Simplex, SC Simplex et ST Simplex, et vous offrent une performance et une qualité de connexion excellente grâce aux classes OS2, OM2, OM3 et OM4. Le connecteur enfichable est conforme à la norme IEC 61754-4 2002 et dispose d'une fêrûle en céramique de zircone. Les assortiments de fibres colorées sont codés couleur selon IEC 304 (blanc, Violet, turquoise, noir, rouge, rose, orange, gris, vert, jaune, marron, bleu).

**Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.**

- Connecteur enfichable conforme à la norme IEC 61754-4 2002
- Température de fonctionnement : -25 °C ... +80 °C
- Plage de température de transport et de stockage : - 20 °C... + 65 °C
- Perte d'insertion MM PC : 0,4 dB max.

- Atténuation d'adaptation MM PC : > 25 dB
- Fêrûle en céramique de zircone
- Simplex OM2 50/125 µ 2 m
- Revêtement secondaire, dimensions : Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Revêtement primaire : Acrylate ; Ø 250 ± 15 µm
- Assortiments de fibres selon IEC 304 dans les couleurs suivantes : Blanc, violet, turquoise, noir, rouge, rose, orange, gris, vert, jaune, marron, bleu
- Unité d'emballage : 12 pièces
- Gaine intermédiaire flottante
- Protecteur de contact: Unicolore
- Branchement 1: LC
- Diamètre de la fibre: 50/125µ
- Gaine de câble: LSOH
- Classe de fibre: OM2
- Mode: Multimode
- Longueur: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	7.20	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	20	0.90	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.05	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	1.00	225.00