

# DIGITUS Armoire serveur de série Unique - 800 x 1 000 mm (lxp)

**DN-19 SRV-26U-8-B**  
**EAN 4016032368403**



**26U server rack, Unique, 1260x800x1000 mm perforated steel doors, color black (RAL 9005)**

L'armoire serveur de série Unique a été conçue et fabriquée pour le rangement sécurisé de l'équipement serveur. Ces armoires offrent une optimisation maximale caractérisée par des performances optimales en termes de qualité et de valeur ajoutée. Elles sont conçues de manière à offrir une prise en main conviviale et présentent un design esthétique. L'armoire serveur de série Unique est idéale pour les salles de serveurs petites et moyennes ainsi que les installations des multi-centres de données. L'armoire est constituée d'une construction de cadre modulaire qui garantit la robustesse. Les atouts fondamentaux de la série comprennent le débit d'air (grâce à une grande perforation de 63 %) et le système de refroidissement (ventilation). Grâce au système de verrouillage rapide des parois latérales ainsi que des portes frontales et arrière, chaque armoire garantit un accès facile. Les rails profilés de 483 mm (19 o) peuvent convenir à l'ensemble de la profondeur de l'armoire et supporter une charge allant jusqu'à 1 000 kg. En outre, des entretoises de profondeur sont installées entre les rails profilés de 483 mm (19 po); ce qui rend l'armoire plus rigide. La porte frontale est équipée verrouillage à 4 points et la porte arrière d'un verrouillage à 3 points. Il y a une sélection d'unités de hauteur de 26 UH jusqu'à 47 UH avec une largeur de 600 ou 800 mm et une profondeur de 1 000 ou 1 200 mm. Couleurs standard : gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005); d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

- Classe de protection IP20
- Porte frontale et arrière constituée à 70 % d'acier perforé
- Système de fermeture avec poignée pivotante encastrable sur les portes frontales et arrière (conçu pour la prise de demi-cylindres profilés)
- Angle d'ouverture des portes frontales et arrière de 230 °
- Porte arrière à deux battants
- Porte frontale avec verrouillage à 4 points et porte arrière avec verrouillage à 3 points

- Pièces latérales divisées horizontalement (deux par côté), verrouillables et amovibles
- 4 pièces de pieds de nivellement et 4 pièces de rouleaux incluses, lesquelles sont déjà montés sous l'armoire (rouleaux avant réglables)
- Rails profilés de 483 mm (19 po) galvanisés, montés à l'avant et à l'arrière dans l'armoire
- Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur et leur unité de hauteur est dotée d'un marquage
- L'entretoise de profondeur montée assure la stabilité
- Entrée de câble déplaçable avec joint d'étanchéité en caoutchouc cellulaire dans le module de sol et de toit
- Le toit est préparé pour la prise d'une unité de hauteur, couverture perforée incluse
- Le toit est préparé pour la prise d'une unité de hauteur, couverture perforée incluse
- Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
- Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
- Livré en pièces entièrement montées
- IP protection class: IP20
- Couleur: noir, RAL 9005
- Profondeur: 1000 mm
- Porte frontale: Porte en acier, perforée
- UH: 26
- Capacité de charge: 1000 kg
- Mounted: yes
- Rear door: Steel door, perforated, double opening
- Side panels: Both sides
- Type d'armoire: Armoire serveur
- Largeur: 800 mm

**Package contents**

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	82.00	108.00	88.00	140.00	1,330,560.00
Packaging Unit Inside	1	82.00	108.00	88.00	140.00	1,330,560.00
Packaging Unit Single	1	82.00	108.00	88.00	140.00	1,330,560.00
Net single without Packaging	1	75.00	100.00	80.00	126.00	0.00