

DIGITUS Adaptateur Gigabit Ethernet 2.5G USB Type-C™, USB-C™ + USB A (USB 3.1 / 3.0)

DN-3028
EAN 4016032473572



Adaptateurs Ethernet USB 3.0 / USB C 3.1 à 2.5 G

Avec l'adaptateur Gigabit Ethernet USB Type-C™, vous pouvez ajouter un port réseau à votre ordinateur portable ou de bureau et atteindre des vitesses allant jusqu'à 2,5 Gbits/s. Plug and Play – branchez et commencez tout de suite. L'alimentation électrique est fournie de manière pratique par l'interface USB-C™. L'adaptateur USB A inclus permet également d'utiliser des prises USB plus anciennes, rétrocompatible avec l'USB 3.0 et moins. L'adaptateur est compatible avec Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Convient aux joueurs en ligne, aux streamers en direct, aux applications vidéo 4K et à tous ceux qui ont besoin de débits de données élevés sur le réseau et de performances optimales. Grâce à ses dimensions compactes, l'adaptateur est également le compagnon idéal pour vos déplacements. Il est complété par son châssis en aluminium élégant et durable avec des aérations latérales pour une meilleure dissipation de la chaleur et de meilleures performances.

Complétez votre ordinateur portable avec le port USB-C™ / USB A avec une connexion réseau Gigabit (RJ45) jusqu'à 2,5 Gbits/s.

- Prend en charge les ports USB-C™ avec USB 3.1
- Prise en charge des ports USB A avec USB 3.0
- Transfert de données Gigabit jusqu'à 2,5 Gbits/s
- Prise Ethernet RJ45 avec affichage LED de l'état
- Taux de transfert de données pris en charge : 10/100/1000/2500 Mbits/s
- Processeur : RTL8156B (amélioration de la puissance, du flux de données et des performances)

- Prise en charge : Wake-On-LAN, protocoles IPv4 / IPv6, IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3az / IEEE 802.3bz (Energy Efficient Ethernet)
- Contrôle du flux de données en full duplex / half duplex – auto-négociation
- Auto MDI-X : Supporte les câbles patch et croisés, la détection automatique et la commutation
- Compatible avec Windows, macOS, Linux, Android et iOS
- Température de fonctionnement : 0 °C à +40 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 % HR (sans condensation)
- Alimentation électrique via USB-C™ (4,75 ~ 5,25 V)
- Consommation électrique en veille : < 60 mA
- Consommation de courant de fonctionnement : < 80 mA @ 10 Mbits/s, < 130 mA @ 100 Mbits/s, < 300mA @ 1000 Mbits/s, < 460 mA @ 2,5 Gbits/s
- Longueur du câble : 15 cm
- Matériau : Boîtier en aluminium stable et résistant (anodisé)
- Dimensions : L 110x l 39,8 x P 16,6 mm
- Poids : 55 g
- Couleur : Gris

Package contents

- 1 x Adaptateur Gigabit Ethernet 2.5G USB Type-C™, USB-C™ + USB A (USB 3.1 / 3.0)
- 1 x Instructions

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.80	35.00	46.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	11.00	11.60	2.50	319.00
Net single without Packaging	1	0.06	1.70	11.00	4.00	0.00

More images:

