

DIGITUS Armoire réseau de série Unique - 600 x 1 000 mm (1xp)

DN-31102-B
EAN 4016032477648



26U network cabinet, Unique, 1342x600x1000 mm perforated front door, black

Les armoires réseau de série Unique ont été conçues et fabriquées pour les composants de câblage et de réseaux. Ces armoires offrent une optimisation maximale caractérisée par des performances optimales en termes de qualité et de valeur ajoutée. Elles sont conçues de manière à offrir une prise en main conviviale et présentent un design esthétique. La porte frontale est formée d'un cadre entièrement métallique doté d'un revêtement de verre de sécurité. La poignée pivotante encastrable et verrouillable est conçue pour prise de demi-cylindres profilés (adaptateur inclus). Toutes les pièces latérales sont verrouillables et peuvent être facilement retirées. Chaque armoire contient des rails profilés galvanisés de 483 mm (19 po) montés à l'avant et à l'arrière dans l'armoire. Ces armoires sont réglables en profondeur et toutes les unités de hauteur portent respectivement des marquages. Les conduites de câbles verticales sont installées à côté des rails profilés avant (pour les armoires de 800 mm de largeur et plus). Elles permettent une conduite facile des câbles de brassage et des câbles d'installation. Le toit est conçu pour la prise de l'unité de ventilation. Les armoires de 483 mm (19 po) entièrement montées sont disponibles en diverses unités de 22 à 47 UH de haut, de 600 ou 800 mm de large et de 600, 800 ou 1 000 mm de profondeur. Couleurs standard : gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005) ; d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

L'équipement de série Unique DIGITUS® a été mis au point, conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l'infrastructure informatique.

- Portes avant perforée à 70 %
- Système de fermeture avec poignée pivotante encastrable sur la porte frontale (conçu pour la prise de demi-cylindres profilés)
- Porte arrière en acier avec serrure ronde, à un seul battant
- Entrée de câble avec joint balai sur la partie supérieure et inférieure à l'arrière de l'armoire

- Verrouillage 1 point de toutes les portes
- Angle d'ouverture des portes frontales et arrière de 120°
- Les pièces latérales sont verrouillables et amovibles
- 4 pièces de pieds de nivellement incluses et déjà montés sous l'armoire
- Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur et leur unité de hauteur est dotée d'un marquage
- Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur et leur unité de hauteur est dotée d'un marquage
- L'entretoise de profondeur montée assure la stabilité
- Entrée de câble déplaçable avec joint d'étanchéité en caoutchouc cellulaire dans le module de sol
- Le toit est préparé pour la prise d'une unité de hauteur
- Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
- Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
- Profondeur de montage des composants min.-max. : 688-943 mm
- IP protection class: IP20
- Couleur: noir, RAL 9005
- Profondeur: 1000 mm
- Porte frontale: Porte en acier, perforée
- UH: 26
- Capacité de charge: 800 kg
- Mounted: yes
- Rear door: Steel door and cable entry, single opening
- Side panels: Both sides
- Type d'armoire: Armoire réseau
- Largeur: 600 mm

Package contents

- 1 x armoire réseau
- Kit d'installation (36 x vis, 36 x écrous à cage, 36 x rondelles)
- 1 x adaptateur pour demi-cylindre profilé
- 4 x câble de mise à la terre (écrous et rondelles incl.)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	103.04	105.00	65.00	139.20	950,040.00
Packaging Unit Inside	1	103.04	105.00	65.00	139.20	950,040.00
Packaging Unit Single	1	103.04	105.00	65.00	139.20	950,040.00
Net single without Packaging	1	101.04	100.00	60.00	134.20	805,200.00

More images:

