

DIGITUS Commutateur Gigabit industriel 5 ports

DN-651118
EAN 4016032458838



Commutateur Gigabit industriel 5 ports Rail DIN, gamme température étendue

Le commutateur Gigabit industriel DIGITUS® est conçu pour les environnements difficiles où il est exposé à l'humidité, aux fluctuations de température et aux vibrations. Avec une plage de température allant de -40 à 85 °C, le commutateur Gigabit industriel peut être utilisé dans les conditions les plus défavorables. Il assure une disponibilité constante dans des domaines extrêmement sensibles tels que le contrôle du transport, de la production, du trafic et de la sécurité. Le système simple Plug and Play permet d'intégrer rapidement le commutateur Gigabit industriel dans tout environnement approprié. Grâce à sa connectivité Gigabit, le commutateur Gigabit industriel est une solution flexible et économique pour un environnement industriel.

Solutions industrielles robustes et durables avec montage standard sur rail DIN

- 5 ports Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Détection automatique du Câble - Fonction automatique MDI/MDI-X
- Normes prises en charge : IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3ab 1000BaseTX
- Contrôle de flux et contre-pression IEEE802.3x
- Technologie optimisée de stockage et de transfert de données
- Reconnaissance/réglage de la vitesse automatique et du Duplex demi/entier
- Fond de panier à 10 Gbps

- Adressage mémoire MAC 4K
- Boîtier métallique compact et robuste
- Excellente protection contre les court-circuits
- Protection contre la foudre et les surtensions
- Montage en rail DIN (rail à cloche) possibles
- Alimentation redondante : 12 ~ 48 V CC, alimentation redondante avec protection contre l'inversion de polarité
- Plage de température de fonctionnement étendue : -40 °C ~ +85 °C
- Raccordement par borne amovible
- Type de protection : IP40
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: yes
- Nombre de ports: 4
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection against vanadism: no
- Managed: no
- Installation type: DIN rail
- Outdoorsuitable: no
- Number of ports (Uplink): 1
- Uplink port connection: RJ45
- VLAN: no
- VLAN: no

Package contents

- Commutateur Gigabit industriel 5 ports
- Guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

More images:

