

# DIGITUS Commutateur PoE industriel Fast Ethernet 8+2 ports

DN-651147  
EAN 4016032490272



## Commutateur PoE industriel Fast Ethernet 8+2 ports 8 ports PoE RJ45 FE, 2 ports SFP GE

Le DN-651147 est un commutateur PoE industriel Ethernet robuste 8+2 ports qui convient parfaitement aux environnements difficiles. En plus de ses performances à vitesse filaire sans blocage, il dispose de 8 ports RJ45 PoE 10/100BASE-TX (chaque port jusqu'à 30 W) et de 2 ports 1000BASE-FX. Le boîtier IP40 avec alimentation redondante est idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil à des températures comprises entre -40 °C et 80 °C.

**8x port PoE RJ45 10/100BASE-TX + 2x port 1000BASE-FX. Le boîtier IP40 avec alimentation redondante est idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil à des températures comprises entre -40 °C et 80 °C.**

- Prise en charge du contrôle de flux et backpressure selon IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at
- Prise en charge de la technologie mode différé pour un transfert de données optimisé
- Détection/réglage automatique de la vitesse et du half-duplex/full-duplex
- 8 ports PoE jusqu'à 30 W
- Bande passante : 5,6 Gbit/s
- Mémoire tampon des paquets : 1,2 Mbit
- Taux de transmission des paquets : 4,2 Mbit/s
- Taille de la table d'adresses MAC : 2K
- Taille des trames géantes : 9000 octets
- Protection DES : 6 kV (CC)
- Protection EFT : 6 kV (CC)
- Boîtier en métal, IP40
- Protection contre la foudre et protection contre les surtensions de 4 kV

- Convient pour un montage sur rails DIN (profilés chapeaux)
- Alimentation redondante avec protection contre l'inversion de polarité
- Alimentation électrique : 48 à 57 V
- Consommation électrique : < 8 W
- VLAN : non
- Bornier amovible
- Indice de protection : IP40
- Dimensions : 143,7 x 104 x 47,7 mm
- Poids : 0,7 kg
- Température de fonctionnement : -40 °C à 80 °C
- Température de stockage : -40 °C à 80 °C
- Humidité : 5 % à 95 % (sans condensation)
- MTBF : 300.000
- Nombre de ports: 8
- Norme PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- VLAN: Non

### Package contents

- 1x commutateur PoE industriel Fast Ethernet
- 1x manuel utilisateur

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	14.00	34.30	35.00	44.50	53,422.20
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.60	4.80	10.40	14.40	0.00

More images:

