

DIGITUS Commutateur Gigabit 8 ports, bureau, Unmanaged, boîtier en métal

DN-80066
EAN 4016032478683



Digitus Commutateur 8 ports RJ45 FE 8 x 10/100 Mbit/s

Il s'agit d'un commutateur Ethernet doté de 8 ports 10/100/1000 Mbit/s qui offre une connectivité réseau sans faille. Les 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s prennent en charge les fonctions Auto MDI / MDIX et Auto-Negotiation. Le commutateur permet une mise à niveau rentable, facile à utiliser et puissante de votre ancien réseau vers un réseau de 1 000 Mbit/s. Le commutateur est facile à installer et à utiliser. Il convient parfaitement à l'extension de votre réseau domestique ou de bureau. Les voyants en façade affichent de façon dynamique l'état de fonctionnement du réseau. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Commutateur Gigabit Ethernet Unmanaged 8 ports 10/100/1000 Mbit/s, Auto-Negotiation disponible sur tous les ports RJ45.

- Nombre de ports : 8 x 10/100/1000 Mbit/s
- Normes de réseau : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab
- Auto-Negotiation : Auto MDI / MDIX
- Flow Control Full-Duplex IEEE802.3x
- Bande passante du fond de panier : 16 Gbit/s
- Adresses MAC : 4K
- Taux de transmission : 11,9 Mpps par port
- Taille du tampon : 1,5 Mbit
- Supporte Jumbo Frame, Taille de cadre : 9216 octets
- Type de transfert : Mode différé
- Voyants LED : Link, Activité, Alimentation

- Tension de fonctionnement : 5 VCC / 500 mA
- Consommation électrique : 3,1 W max.
- Alimentation électrique bloc d'alimentation : 100 – 240 VCA, 50/60 Hz
- Type de fiche du bloc d'alimentation : Europlug type-C (CEE 7/16)
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % HR (sans condensation)
- Température de stockage : -10 °C à 70 °C
- Design sans ventilateur
- Dimensions : 140 x 76 x 28 mm (l x P x H)
- Poids : 435 g
- Processeur : RTL8370N-VB
- Industrial usage: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection against vanadism: no
- Managed: no
- Outdoorsuitable: no
- VLAN: no

Package contents

- 1 x commutateur Gigabit 8 ports, Unmanaged
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x guide de démarrage rapide
- 1 x guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	15.30	38.70	49.50	35.60	68,197.10
Packaging Unit Inside	1	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.51	12.20	16.30	9.40	1,869.28
Net single without Packaging	1	0.00	7.60	14.00	2.80	297.90

More images:

