

DIGITUS Modules mini GBIC compatibles avec HP, 1,25 Gbit/s, 20 km, avec fonction DDM

DN-81003-01
EAN 4016032391562



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, up to 20km, HP

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Compatible avec HP
- Compatible avec HP-Aruba
- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Prend en charge DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Module WDM bidirectionnel - une seule fibre est requise
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- Débit de transmission de données maximum, 1,25 Gbit
- Conforme au standard Gigabit IEEE 802.3z
- Laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
- Installation Plug and Play facile

- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Connexion à chaud
- Branchement : 1x LC Simplex
- Longueur d'onde : Tx 1310nm / Rx 1550nm
- Puissance de l'émetteur : Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
- Sensibilité de réception : Minimum -24 dBm
- Pour une distance de jusqu'à 20 km
- Adapté au câble à fibre de verre monomode 09/125 µm
- Mécanisme de verrouillage sûr et rapide
- Alimentation électrique : 3,3 V
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Broadcasting Mode: Biidirectional
- Manufacturer compatibility: HP
- Connector: LC
- DDM Support: yes
- Distance (km): 20
- Mode: Singlemode
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Wavelength: 1310/1550 nm

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

SFP Modules							
Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Additional Features
Fast Ethernet							
DS-4101	4000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
DS-4102	4000000000	1000000000	10000m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	
DS-4103	4000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
DS-4104	4000000000	1000000000	10000m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	
SFP+							
DS-4105	8000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
DS-4106	8000000000	1000000000	10000m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	
DS-4107	8000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
DS-4108	8000000000	1000000000	10000m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	
DS-4109	8000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
DS-4110	8000000000	1000000000	10000m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	
10G							
DS-4111	10000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	
DS-4112	10000000000	1000000000	10000m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	
Fast Ethernet							
DS-4113	4000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm/1550nm	-40 to 70 °C	✓
DS-4114	4000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm/1550nm	-40 to 70 °C	✓
DS-4115	4000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	✓
DS-4116	4000000000	1000000000	10000m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	✓
DS-4117	4000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm	-40 to 70 °C	✓
DS-4118	4000000000	1000000000	10000m	LC	1550nm	-40 to 70 °C	✓
DS-4119	4000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm/1550nm	-40 to 70 °C	✓
DS-4120	4000000000	1000000000	10000m	LC	1310nm/1550nm	-40 to 70 °C	✓

