

DIGITUS HP-compatible SFP+ 10G MM 850nm 300m with DDM

DN-81200-01

EAN 4016032446149



10G SFP+ Module, Multimode, DDM, HP-compatible LC Duplex Connector, 850nm, up to 300m, HP

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Prend en charge DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- 10 Gbps Maximum Data Rate
- Compliant to IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)

- Connexion à chaud
- Branchement : 1x LC Duplex
- Longueur d'onde : 850 nm
- Transmission Power: Minimum -5 dBm, Maximum -1 dBm
- Sensitivity Receiving Power: Minimum -11.5 dBm
- For a distance of up to 0.3km
- Mécanisme de verrouillage sûr et rapide
- Alimentation électrique : 3,3 V
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA)
- Connector: LC
- DDM Support: yes
- Distance (km): 0.3
- Mode: Multimode
- Ethernet speed: 10 Gigabit
- Wavelength: 850 nm

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.03	5.50	1.20	0.80	0.00

More images:



SFP Modules							
Product Number	QSFP Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Isolated Version
		Port Speed					
SM-00001	40G1000000000000000	100 Gbps	2 km	LC M-Multimode Duplex	1030nm	-5 to +75 °C	
SM-00002	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	1030nm	-5 to +75 °C	
SM-00004	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	7450nm/7500nm	-5 to +75 °C	
SM-00005	40G1000000000000000	100 Gbps	300 m	LC M-Multimode Duplex	850nm	-5 to +75 °C	
	40G1000000000000000	100 Gbps	300 m	LC M-Multimode Duplex	850nm	-5 to +75 °C	
	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	7450nm/7500nm	-5 to +75 °C	
	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	7450nm/7500nm	-5 to +75 °C	
SM-00006	40G1000000000000000	100 Gbps	80 km	LC M-Multimode Duplex	1030nm	-5 to +75 °C	
SR							
SM-00007	40G1000000000000000	100 Gbps	200 m	LC M-Multimode Duplex	850nm	-5 to +75 °C	
SM-00008	40G1000000000000000	100 Gbps	10 km	LC M-Multimode Duplex	1030nm	-5 to +75 °C	
SR							
SM-00010	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	7450nm/7500nm	-40 to +85 °C	✓
SM-00011	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	7450nm/7500nm	-40 to +85 °C	✓
SM-00012	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	850nm	-40 to +85 °C	✓
SM-00013	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	850nm	-40 to +85 °C	✓
SM-00014	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	1030nm	-40 to +85 °C	✓
SM-00015	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	1030nm	-40 to +85 °C	✓
SM-00016	40G1000000000000000	100 Gbps	20 km	LC M-Multimode Duplex	7450nm/7500nm	-40 to +85 °C	✓