

# DIGITUS Convertisseur médias DIGITUS Fast Ethernet, RJ45 / SC

DN-82020-1 EAN 4016032293095





## Fast Ethernet Media Converter, Multimode SC connector, 1310nm, up to 2km

Les convertisseurs de médias DIGITUS sont la solution idéale pour la migration de signaux cuivre et fibre en réseau. Dorénavant, vous avez accès à la Technologie Fibre et au transfert des signaux en réseau sur plusieurs kilomètres sans renouveler toute votre infrastructure de réseau. La large gamme de produits répond à vos besoins individuels. L'opération intuitive garantit une installation rapide et facile. La fonction Link Pass Through offre un réseautage sans crainte. Votre administrateur de réseau pourra résoudre facilement vos problèmes de réseau. Des années d'expérience et une large gamme de produits permettent à DIGITUS de devenir un partenaire fiable pour votre réseau.

## La solution parfaite de conversion pour le transfert de données optiques.

- Conversion des signaux de réseau câblé en signaux de fibre optique
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- 10/100Base-TX vers 100Base-FX
- Connexions : 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Distance jusqu'à 2km
- Longueur d'onde : 1 310 nm
- Bi-fibres multimode
- Reconnaissance automatique de câble fonction MDI-/ MDI-X automatique
- · Reconnaissance automatique du mode duplex intégral et partiel
- LED de diagnostic d'état et de surveillance des activités
- Fonction Link Fault Pass Through (LFP) pour une maintenant plus facile du réseau

- Compatible avec les câbles en fibre optique à 50/125 µm et 62,5/125 µm
- Puissance de transmission : minimum -22 dBm, maximum -12 dBm
- Puissance de réception de la sensibilité : Minimum -30 dBm
- Normes appliquées : IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- Tampon de données 128kB
- Température de fonctionnement : 0 à 55 °C
- Dimensions (L x l x h) : 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Poids : 200 g
- Convertisseur autonome avec alimentation électrique externe
- Tension d'entrée : 5 V courant continu
- · Courant max.: 800mA
- Consommation électrique : 2,5W
- · Industrial usage: no
- PoE injector: no
  Proadcasting Mo
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Connector 2: SC
- Distance (km): 2
- Mode: Multimode Ethernet speed: Fast Ethernet
- Bartana andresa

#### **Package contents**

- Convertisseur de média
- Guide de démarrage rapide
- Alimentation électrique

Logistics							
	Number Weight (pcs) (kg)		Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³	
Packaging Unit Carton	20	9.70	56.00	40.00	25.50	57,120.00	
Packaging Unit Inside	1	0.49	6.00	21.60	16.10	2,086.56	
Packaging Unit Single	1	0.49	6.00	21.60	16.10	2,086.56	
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00	



#### More images:



Pendad Hamber CH-80001-7 CH-80001-7 DH-80001-7 (NO DH-80001-7 (NO	EAN Code ADMICIEDUDOS	Speed						
DH-ROSSELA DAD				Obtance	Medium	Movimph	Changed Justiniera	
DH-80001-1 (NO		10333Migs	DC Mallanoile Ougles	2 km	Plan	1319en	0.68148.0	
	A049002090404	19933Mgs	DC Drybmook Oughs	26 km	Ther	1310nm	0.8148.0	
	A0490000005984	10100Mbps	6C Singlemode Ouglan	40 km	The	1310mm	0.68*88.0	
	4049000900904	10100Mgs	GC Singlemode Ouplex	SC km	fleer	1310mm	09+89*0	
D94-82001-1 000	40400250790F	101000000	SC Strightnook-Oughlo	DC NO	FEM	1550nm	078+8570	
DH-60001-1 100	4040002507514	101031566	SC Striganock-Ouglan	100 km	FEW	1550nm	0.81 + 62.0	
DH-60001-1 100	400000000101	101031566	SC Stryteriock Cliptor	108 6/6	PEN	1110mm	0.00 + 60.0	
DH-62010-1	401002230000	101133656n	37 Multimode Dugless	2 km	Flore	1310nm	0 to a 40 °C	
CRHADIGO	A04400220014D	1011388gs	AC Singlemode Singles	26 km	Flore	D100007915000	ON 4 60 °C	
CR4 ACKES	A046002090456	1010368pn	AC Singlemode Singles	26 km	Files	D3500W/96300W	0 84 48 °C	
044-60102, 41	4040000007986	101109000	60 Segunodu Singlex	4( km	fee	Total tions / Bassions	0.00 + 60.0	
044-60925,41	404600290T715	101100000	50 Segunody Singles	4( km	For	Tratition / hat hims	0.88 + 68.0	
ON-KIRKED AN	4040002507000	10103000	50 Segundar Singles	DC AIN	FEN	D03900010900000	0°88+0°0	
ON-KORDS KIR	4040002907729	101100000	90 Singanoda Singra	DC NIN	FEW	5:000m/9:00m	0.00 + 60.00	
ON-KINED BH	404002507739	1011000664	SC Singerode Singers	DC NO	FEM	D.13100m-/941000m	07811EF0	
ON-KOKES IN	404002307730	101103666	SC Singlemode Singles	DC No.	PEN	Tx 1500 km / 79 f 310 km	0.8148.0	
DN-KDIESO	40000E00F134	10113366ss	197	197	Plat		0.8148.0	
044.63640	404000034422	19710Mbps	Eq11	365 m	Right		09+890	
04440090	4040002394139	10100000	960	365 m	Costs		076+8870	
044-82060	4040002985064	19110Mbps	960	501 m	Codd		010+5510	
08442131	40400000010	nontepo	99	597	FEW		010+8070	
08440700	404003296160		399	389	FEM		019 + 65°C	
094/0130-1	4044002290125	191001000Mps		500 m	Flori	800Wh	0.89 FB.00	
014-02110-5	A040000290115		ST Multimode Duplex	501 m	Fiber	860mm	0.68 + 60.0	
016-02121-5	4040002390432		65 Singlemork Ouglan	16 km	flor	1310mm	0.68 + 60.0	
\$16-80101-1 \$40	404000000792		60 Singlemon Display	4( km	fee	1010rm	0.68 • 66.0	
B16-00101-1-1000	4045002507906	19100100Mps		SC km	for	1550mm	0.00+0.00	
215-02121-1 500	4040002507915			BC km	Fiber	1550mm	0788+070	
064-62/02			5C Singlamoda Simplex	26 km	Fiber	Titaleonnichessonn	0768+450	
C84-82 C/3	ACMINICIPATES	191001000Mgs	SC Singlemode Singles	20 ton	75.0	D 1500m / 9-1310m	O 69 4 60 °C	
CR442432 949	A045000307545	191001000Ape	AC Singlemode Singles	dil tere	The	D4390m//6450m	OB189.0	
CHL42513, 940	AC45000007950		AC Sirglamode Sirglies	40 km	Flor	Tri500m/56300m	OB489	
CR6-42533 NGS	A045000007952	191001000Mys	AC Septemode Simplex	SE ken	Floor	Tx5390mi/8x550mi	09+69*0	
C84-42131, Not	4045002507990		SC Septemble Simplex	DC km	flor	Tx1000m/fb100m	0.68+44.0	
OH-42122 NW	4045002507969		SC Segunode Singles	SC km	for	Tri390m//hd550m	0.68 + 0.0	
C64-62125 NW	404000200000	191001000Mgs	SC Segundar Singles	SIC NO	fee	Tratitions/shadeless	0.68 + 0.0	
C84.80001	ACHIOCOSOST38	101100000	DC Materiole Cupter	2 600	Plot	1310mm	40% x 15 °C	
DN-HONG DN-HONG	4040000000712	10100Mgs	SC Strybenock Ouglex	30 km 2 km	Plan Floor	1313wn 1313wn	40 to 4 TS YO 40 to 4 TS YO	







