

DIGITUS Boîtier FTTX pour 4 x couplages SC SX

DN-931094
EAN 4016032466536



Boîtier FTTH, avec 4x adaptateurs SC (APC) SX Montage de surface et sur rail DIN

Le boîtier FTTX peut accueillir jusqu'à 4 fibres optiques et les distribuer à 4 terminaux avec les couplages appropriés. Ce boîtier est équipé de 4 x couplages SC Simplex. Alternativement, 4 x couplages LC Duplex (sans bride) peuvent être insérés. Le boîtier se compose d'une plaque frontale, d'un boîtier avec une cassette d'épissures rabattable et d'un couvercle en plastique transparent pour une protection supplémentaire des câbles LWL épissurés. Le coffret peut être fixé au mur ou encliqueté sur des profilés chapeaux (rail DIN). Intégrez les épissures de fibres, la terminaison, le stockage et le raccordement dans le plus petit espace grâce au boîtier vide ultra-compact FTTX de DIGITUS®.

Boîtier FTTX pour les épissures de fibres, la terminaison, le stockage et la connexion par câble dans un boîtier de protection compact

- Adapté pour 4 ports : 4 x SC SX (intégré) / alternative : 4 x LC DX (non inclus) (sans bride)
- Cassette d'épissures intégrée
- Indice de protection : IP45
- Montage : Mur ou profilé chapeau (rail DIN)
- Adapté aux câbles LWL monomode et multimode
- Affaiblissement d'adaptation : >50 dB(UPC), 60 dB(APC)
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ +85 °C
- Matériau du boîtier : PC + ABS
- Dimensions : 100 x 80 x 30 mm (LxlxH)
- Poids : 0,4 kg (sans couplages)

Package contents

- Le boîtier FTTX est équipé de 4 x couplages SC SX

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	10.50	49.00	23.50	41.00	47,211.50
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	9.30	10.50	3.80	371.07
Net single without Packaging	1	0.11	8.40	9.50	2.60	0.00

More images:



