



DIGITUS® Wtyk modularny Kat. 6A, nieekranowany



Opis ogólny

Wtyk RJ45 kat. 6A PoE 10GbE AWG22-26 nieekranowany, beznarzędziowy, zamykany, dł.52mm bez odgiętki

Właściwości ogólne

- Wstępnie zamontowana zaślepka ochronna
- Szybko montaż bez użycia specjalnych narzędzi
- Idealna do naprawy i rozbudowy sieci
- Przekroje przewodów AWG 27/7-22/7, AWG 26/1-22/1
- Średnica zewnętrzna kabli: 6,0–9,5 mm
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 11,65 x 15,8 x 67,8 mm

Właściwości fizyczne

- Temperatura robocza: od -40°C do +60°C
- Wilgotność: 85% wilg. wzgl.

Normy

- Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
- Ethernet 10 Gigabit zgodnie z IEEE 802.3an: Nadaje się do Ethernet 10 Gigabit

Przegląd produktu

Wtyczka RJ45 DIGITUS Professional do zastosowań polowych to nowoczesne, wysokiej jakości złącze RJ45, które nie tylko jest niezwykle łatwe w użyciu, ale i niezawodne oraz zapewnia montażycie pracującemu w terenie oszczędność czasu przy każdym zastosowaniu. Szybki montaż bez użycia specjalnych narzędzi sprawiają, że prezentowany wtyk jest idealnym wyborem do wszystkich miejsc użytkowania. Nadaje się do wszystkich sieci, od Voice do 10 Gigabit Ethernet.

Zestawienie symboli produktów

DN-93633 Wtyk RJ45 kat. 6A PoE 10GbE AWG22-26 nieekranowany, beznarzędziowy, zamykany, dł.52mm bez odgiętki



Zdjęcia produktu

