

# DIGITUS Module de connexion CAT 6 pour câble à paire torsadée

DN-93903  
EAN 4016032267133



### connection module for twisted pair cables LSA, shielded, CAT 6

Le module de connexion DIGITUS® a pour but de connecter ou de rallonger des câbles de brassage torsadés.

#### Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Propriété de transmission : Catégorie 6
- Applications : Jusqu'à 250 MHz, 1 G base-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Adapté pour le montage dans le canal d'allège, montage encastré et montage en saillie
- Installation de câbles par bandes LSA, un code de couleur selon EIA / TIA 568 A et B
- Adapté pour la connexion des câbles d'installation - rallonge des câbles, remplacement des lignes de câbles défectueuses
- Résistance à la traction intégrée pour l'installation des câbles

- Convient à la moyenne des câbles AWG 22-26
- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : ABS UL-94V-0
- Douille de contact RJ45 : Bronze phosphoreux étamé, contact plaqué or de 0,5 µ
- Blindage RJ-45 : Bronze étamé
- Borne guillotine LSA : Krone LSA+, UL 94V-0, bronze phosphoreux étamé
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Prise de fils : Conducteur massif et tressé de 22-26 AWG
- Résistance d'isolation : > 500 mohm
- Résistance de contact : < 20 milliohm
- Tenue en tension : 1 000 V CC (contact/contact), 1 500 V CC (contact/masse)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	300	14.40	60.00	40.00	27.00	64,800.00
Packaging Unit Inside	25	1.20	19.00	23.50	12.00	5,358.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.80	6.50	14.00	254.80
Net single without Packaging	1	0.05	2.50	4.00	6.50	0.00