

DIGITUS CAT 6A Modulare Kupplung, geschirmt - 2 Stk.

DN-93905-2
EAN 4016032495062



CAT6A modulare Kupplung, voll geschirmt RJ45 auf RJ45, 2 Stk.

Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz

- 2 x RJ45 Buchse
- Belegung: 1:1
- Geschirmte Version

- Material Gehäuse: Messing-Blech - glanzvernickelt
- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ
- Steckzyklen: ≥ 750
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- 2 Stk.

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,10	5,00	5,00	2,00	50,00
Innen-VPE	1	0,10	5,00	5,00	2,00	50,00
Einzel-VPE	1	0,10	5,00	5,00	2,00	50,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com