

DIGITUS PoE midspan Gigabit actif 802.3af

DN-95131

EAN 4016032486107



Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 802.3af, blanc 802.3af, 15,4 W, petit boîtier, blanc

Le DN-95131 est un injecteur PoE midspan actif pour l'intérieur, spécialement conçu pour les applications complexes backhaul et réseau. Il fournit un courant de 48 VCC / 0,32 A pour les appareils alimentés (PD) distants via 2 sorties (2 paires). Il prend en charge aussi bien les appareils 10/100BASE-T que Gigabit. Il convient aux appareils alimentés par PoE (15,4 W), tels que les points d'accès sans fil, les routeurs WLAN, les caméras réseau, les téléphones IP, les antenne micro-ondes et autres périphériques Power over Ethernet. Il est conforme à la norme IEEE802.3af PoE. Son boîtier en plastique IP40 est résistant au feu. Il fonctionne avec une large tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA à 50 ou 60 Hz. À l'intérieur de l'appareil, une puce de reconnaissance identifie et classe l'appareil alimenté avant de l'alimenter en électricité. Il ne fournit du courant que lorsqu'un appareil alimenté conforme est détecté.

La distance effective d'utilisation est de 100 mètres via un câble Cat. 5e/6. Il est petit par la taille, mais extrêmement performant.

- IEEE802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE802.3u 100BASE-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- Conforme à la norme IEEE802.3af PoE
- Conforme RoHS

- Conforme WEEE
- Entrée : 100 – 240 VCA, 0,5 A, 50/60 Hz
- Sortie : 48 VCC, 320 mA
- Branchements électriques : 4/5(+), 7/8(-)
- Débit de données : 10/100/1000 Mbit/s
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 %, sans condensation
- Température de stockage : -20 °C à 70 °C
- Humidité de stockage : 10 % à 90 %, sans condensation
- Altitude de fonctionnement : jusqu'à 2000 mètres
- Homologations de sécurité : CE / FCC
- Boîtier : Plastique
- Couleur : Blanc
- Indice IP : IP40
- Dimensions : 85 x 30 x 46 mm
- Poids : 100 g
- Indicateur de puissance : Jaune
- Indicateur de charge PoE : Vert
- Utilisation industrielle: no

Package contents

- Injecteur PoE DN-95131
- 1 x câble réseau (en option)
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	1.29	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	10.00	16.80	4.30	722.40
Net single without Packaging	1	0.11	5.10	9.30	3.40	0.00

More images:

