

DIGITUS Répartiteur PoE++ Gigabit Ethernet, 802.3bt, 51 W

DN-95211

EAN 4016032495406



Répartiteur PoE Gigabit Ethernet, 802.3af/at/bt Tension de sortie : 12 V / 4,2 A, 24 V / 2,1 A, 50 W

Le répartiteur PoE fournit des données et de l'électricité via un seul câble Ethernet aux appareils qui ne prennent pas en charge le Power over Ethernet. Il suffit de connecter le câble d'entrée du répartiteur à un commutateur PoE ou un injecteur PoE et le câble de sortie à un appareil réseau non PoE, tel qu'un point d'accès, un téléphone IP ou une caméra IP, pour fournir de l'électricité et des données. L'extenseur est autoalimenté par PoE, ce qui signifie qu'aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Les tensions de sortie peuvent être réglées à 12 V ou 24 V via un commutateur DIP. Ainsi, ce répartiteur étend votre réseau là où vous souhaitez installer des appareils réseau pour lesquels aucune prise de courant n'est disponible.

Le répartiteur PoE fournit des données et de l'électricité aux appareils jusqu'à 51 W via un seul câble Ethernet.

- Vitesse Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s Gigabit, full/half duplex
- Norme PoE : IEEE 802.3af/bt
- Entrée : Courant + entrée de données (RJ45)
- Sortie : Sortie de données (RJ45), sortie CC
- Installation Plug-and-Play – pas de configuration nécessaire
- Tensions de sortie sélectionnables : 12 V / 4,25 A, 24 V / 2,125 A

- Divise la puissance 48 VCC en plusieurs sorties CC via un câble Ethernet RJ45
- Indicateur d'état sur l'appareil (PoE prêt/PoE en marche)
- Protection par isolation du circuit électrique
- Puissance de sortie maximale jusqu'à 51 W
- Prise en charge d'une large gamme de tensions d'entrée comprise entre 36 à 57 VCC.
- Protection contre la surchauffe (arrêt)
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Dimensions (L x l x H) : 80 x 55 x 23 mm
- Couleur : Noir
- Poids : 80 g
- Nombre de ports: 1
- Norme PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- 1x répartiteur PoE Gigabit
- 1x guide d'installation rapide
- 1x câble Ethernet RJ45
- 1x câble électrique CC

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.51	31.70	27.80	54.50	48,028.70
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.50	10.50	15.00	393.75
Net single without Packaging	1	0.09	2.40	5.40	8.00	0.00

More images:

