

DIGITUS Commutateur PoE 16+2 ports 10/100/1000 Mbit/s + 2 SFP Gigabit

DN-95358

EAN 4016032485445



Commutateur PoE 16+2 ports GE + 2GE SFP Commutateur PoE 16+2 ports 10/100/1000 Mbit/s + 2GE SFP

"Le DN-95358 est un commutateur PoE 16 ports 10/100/1000 Mbit/s PoE + 2G Gigabit RJ45 + 2 Gigabit SFP. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des appareils alimentés (PD) conformes à la norme IEEE802.3af/at. L'alimentation électrique et la transmission de données via un même câble permet d'étendre votre réseau à des endroits où il n'y a pas de lignes électriques ou de prises de courant, où vous pouvez installer des appareils tels que des points d'accès, des caméras IP ou des téléphones IP, etc. Le commutateur PoE garantit un débit élevé (filaire) à faible coût, et sa conception en métal au format 11 pouces, adaptée au montage en rack, lui permet d'être utilisé aussi bien dans des armoires réseaux qu'au bureau".

Fonctions principales : VLAN & CCTV

- 16 x port RJ45 PoE 10/1000 Mbit/s
- 2 x port combiné 10/100/1000 Mbit/s
- 2 x port RJ45 1000 Mbit/s
- Norme : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Conforme à la norme IEEE802.3af/at (Power over Ethernet)
- Alimentation PSE sur ports RJ45 : Mode A 1/2(+), 3/6(-) – Mode B 4/5(+), 7/8(-)
- Puissance PoE jusqu'à 32 W par port PoE
- Budget de puissance PoE : 185 W
- Alimentation en énergie : 200 W
- Détection automatique des appareils alimentés
- Alimentation électrique et transmission de données jusqu'à 100 m

- Prise en charge du Flow Control Full Duplex et backpressure pour le mode Half Duplex
- Prise en charge du VLAN et de la vidéosurveillance (CCTV)
- Adresse MAC 8K, apprentissage et vieillissement automatique
- Prise en charge de la norme IEEE802.3az (Ethernet à haute efficacité énergétique)
- Prise en charge de la fonction PD Alive
- Voyants (LED) : PWR, PoE, LINK/ACT, PoE Max
- Modes de transmission : Mode différé
- Longueur maximale d'un paquet : 8K
- Modes de transmission : Mode différé
- Capacité de commutation : 40 Go/s
- Taux de transmission paquet : 29,76 Mpps
- Tampon de paquets : 4 MBit
- Ventilateur : 1 x ventilateur
- Poids : < 4,2 kg
- Dimensions (L x l x H) : 280 x 180 x 44 mm
- Utilisation industrielle: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection contre le vandalisme: no
- Managed: no
- Managed: no
- Adapté pour un usage en extérieur: no
- VLAN: no

Package contents

- Commutateur 8+2 ports PoE FE
- Câble réseau
- Guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	12.88	39.00	42.60	26.50	44,027.10
Packaging Unit Inside	1	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.58	23.00	37.00	8.00	6,808.00
Net single without Packaging	1	1.81	18.00	28.00	4.40	0.00

More images:

