

DIGITUS Aluminium Steckdosenleiste, 6-fach mit Leitungsschutzschalter

DN-95417
EAN 4016032456636



1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount, 6x Schutzkontakt, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz,

Ordnung und Flexibilität im Serverschrank mit den DIGITUS® Professional Steckdosenleisten. Stecken Sie Ihre Geräte zentral in die 45° angeordneten Schutzkontaktsteckdosen, ein Blockieren oder Verdecken der nebenliegenden Steckdosen gehört somit der Vergangenheit an. Perfekt geeignet für 482,6 mm (19") Server- und Netzwerkschränke bieten die Steckdosenleisten eine durchdachte Ausstattung. Mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln fügt sich die Steckdosenleiste problemlos in das 482,6 mm (19") Raster Ihres Netzwerkschranks ein und macht einen ordentlichen Eindruck. Konzipiert für die horizontale Befestigung ist auch eine vertikale Montage möglich. Zusätzlich ist der Befestigungswinkel in 8 verschiedenen Positionen an der Steckdosenleiste einsteckbar, 45° und 90° in jeweils 4 Richtungen. Abgesichert sind die Zuleitungen zur Steckdosenleiste durch den integrierten Leitungsschutzschalter, der eine Überlastung der zuführenden Verkabelung verhindert.

Sicherheit, Ordnung und Flexibilität im Serverschrank - die DIGITUS® 482,6 mm (19") Steckdosenleisten

- 6 Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Leitungsschutzschalter: 16 A, Typ-C
- Leitungsschutzschalter: Kurzschlussausschaltvermögen (Icn & Ics) - 6000A
- 45° Anordnung der Steckdosen: Kein Blockieren oder verdecken der nebenliegenden Steckdosen
- Befestigungswinkel für 482,6 mm (19") Montage

- Befestigungswinkel sind variabel in 8 Positionen steckbar, 90° und 45° in jeweils 4 Richtungen
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Kindersicherung: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Frequenzen: 50 ~ 60 Hz
- Netzzuleitung mit Schutzkontaktstecker: 1,8 m, 3G x 1,5 mm²
- Abmessungen: L 48,1 x B 4,5 x H 8,3 cm
- Gewicht: 800 g
- Farbe: Silber/Schwarz
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Strom: 16 A
- Zusätzliche Funktionen: Leistungsschutzschalter
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Ausgänge: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Leistung: 3,6 kVA
- Spannung: 230 V

Lieferumfang

- 1 x 6-Fach Steckdosenleiste 482,6 mm (19") Aluminium, 1 HE mit Leitungsschutzschalter
- 2 x Variable Befestigungswinkel 482,6 mm (19")
- 1 x Betriebsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	8,00	48,00	37,00	32,00	56.832,00
Innen-VPE	1	0,80	12,00	65,00	5,80	4.524,00
Einzel-VPE	1	0,80	78,00	12,00	8,50	7.956,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,62	4,40	482,20	4,40	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

