

DIGITUS Commutateur KVM, 2 ports, Double affichage, 4K, HDMI®

DS-12860
EAN 4016032467168



Commutateur KVM HDMI pour bureau

Avec le commutateur KVM à 2 ports de DIGITUS® dédié aux doubles affichages, vous avez la possibilité d'utiliser deux PC compatibles 4K avec une simple combinaison de clavier et souris USB. D'une simple pression sur un bouton ou une touche de raccourci, vous pouvez aisément basculer entre les deux PC et éviter le raccordement fastidieux de tous les câbles. L'émission sur maximum deux moniteurs s'effectue via les deux sorties HDMI® situées à l'arrière. Les signaux audio du micro et des haut-parleurs sont également commutés. En outre, un port USB est disponible sur la façade et peut être utilisé pour d'autres périphériques comme par ex. des clés USB ou des disques durs externes sur les deux PC. Les appareils périphériques raccordés sont assignés au PC actif. La LED d'état sur la façade du commutateur vous indique à tout moment la configuration actuelle. Le commutateur se caractérise également par un boîtier métallique robuste.

Utilisez 2 PC avec double affichage à l'aide d'une combinaison clavier et souris USB - Basculez entre les deux ordinateurs d'une simple pression sur un bouton

- Résolution UHD : 4K / 30 Hz (3 840 x 2 160 p) / Sous-échantillonnage : YUV 4:4:4
- Entrées : 4 x entrées HDMI® (2x2), 2 x ports USB B, 2 x prises combinées audio Prise jack 3,5 mm (micro, haut-parleurs)
- Sorties (console) : 2 x ports HDMI®, 2 x ports USB A (souris, clavier), 2 x prises jack audio stéréo 3,5 mm (micro, haut-parleurs)

- Port supplémentaire sur la façade : 1 x port USB A pour d'autres appareils périphériques, comme une imprimante ou une clé USB
- Version HDMI® : 1.4b
- Caractéristiques USB : Conforme USB 2.0 (FullSpeed)
- Formats audio pris en charge : Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Commutation entre les PC : Interrupteur en façade ou via des touches de raccourci
- LED d'état en façade pour indiquer la configuration actuelle
- L'appareil fonctionne indépendamment d'une plateforme, convient à tous les systèmes d'exploitation
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 80 °C
- Température de stockage : -20 °C - 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 % - 80 % HR (sans condensation)
- Matériau boîtier : Métal
- Alimentation électrique Appareil : Alimentation électrique USB ou bloc d'alimentation 9 V DC en option
- Dimensions : 13,2 x 9,2 x 6,6 cm (LxPxH)
- Poids : 575 g

Package contents

- 1 x commutateur KVM, 2 ports, Double affichage, 4K, HDMI®
- 1 x commutateur KVM, 2 ports, Double affichage, 4K, HDMI®
- 2 x câbles HDMI®
- 2 x câbles KVM (HDMI, USB, Audio)
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	15.14	39.50	45.00	48.00	85,320.00
Packaging Unit Inside	1	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.26	18.50	22.50	9.30	3,871.12
Net single without Packaging	1	0.58	9.40	13.20	4.40	0.00

More images:

