

DIGITUS Commutateur KVM, 2x1, HDMI, HDMI Out, 4K2K / 60 Hz

DS-12874
EAN 4016032487517



Commutateur KVM, 2x1, entrée HDMI, Sortie HDMI 4K2K / 60 Hz

Le DIGITUS® commutateur KVM 2 ports est un commutateur KVM HDMI haute performance. Il permet d'acheminer la vidéo haute résolution (dans plusieurs résolutions jusqu'à 4kx2k@60Hz) et l'audio depuis l'une des différentes sources vers les dispositifs d'affichage. Ce commutateur HDMI-KVM dispose non seulement d'une fonction de commutation par simple pression sur un bouton, mais aussi d'une fonction intelligente et d'une fonction hot-plug.

Contrôlez 2 PC avec un clavier et une souris USB – basculez entre les deux ordinateurs d'une simple pression sur un bouton ou via une télécommande

- Entrées : 2x HDMI®, 2x USB B (3.0), 2x entrée audio, 2x sortie audio
- Sorties : 1x HDMI®, 1x entrée audio, 1x sortie audio, 2x USB A (2.0)
- Ports supplémentaires sur la face avant : 2x USB A (3.0), 1x entrée audio, 1x sortie audio, récepteur infrarouge, sortie IR
- Entrées/sorties audio : Prise jack stéréo 3,5 mm
- LED sur la face avant : Power (alimentation), 2x Online, 2x LED sélection PC
- Interrupteur : Marche/arrêt, commutateur PC1/PC2
- Version HDMI® : 2.0
- Version HDCP : 2.2 / 1.4
- Résolution UHD : 4096 x 2160p / 60 Hz
- Sous-échantillonnage : RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0

- Bande passante HDMI® : 18 Gbit/s tous canaux (6 Gbits/s par canal), prise en charge HDR
- Profondeur de couleur HDMI® : 36 Bits (tous les canaux)
- Alimentation (adaptateur secteur) : 100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 0,4 A
- Alimentation du commutateur KVM : 5 V / 3 A
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ + 45 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % – 85 % HR (sans condensation)
- Matériau du boîtier : Métal
- Support pour montage mural inclus
- Récepteur externe pour les signaux de la télécommande inclus dans la livraison
- Dimensions : 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (l x P x H)
- Poids : 366 g
- Couleur : Noir

Package contents

- 1x commutateur KVM, 2x port, 4K60Hz, 2x entrée HDMI, 1x sortie HDMI
- 1x adaptateur secteur pour commutateur KVM
- 2x câble de raccordement USB 3.0 (USB B vers USB A)
- 2x câble HDMI
- 1x télécommande infrarouge
- 1x récepteur infrarouge avec câble de raccordement
- 1x récepteur infrarouge avec câble de raccordement
- 2x support de montage (table/mur)
- 1x manuel utilisateur

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	2.60	7.50	17.80	0.00

More images:

