

DIGITUS Répartiteur DisplayPort 4K, 1 x 2

DS-45404
EAN 4016032432333



4K DisplayPort to DisplayPort Splitter 1x DP in, 2x DP out, up to 4K*2K@60Hz

DIGITUS DS-45404 vous permet de répartir un signal DisplayPort à deux périphériques de sortie, par ex. des moniteurs externes, des téléviseurs, des projecteurs, etc. Grâce à la prise en charge du MST (Multi-Stream-Transport), vous avez la possibilité de dupliquer votre interface de bureau ou encore de représenter des contenus totalement indépendants sur chaque moniteur. Cela augmente la productivité car les applications multitâches sont beaucoup plus faciles. Le séparateur fournit ainsi une solution idéale à la fois pour des applications commerciales telles que les présentations murales vidéo, des applications de graphiques ou des présentations de produits (espaces bureaux/magasins, stands d'exposition etc.) ainsi que dans le secteur privé. Qu'il s'agisse des images, des présentations, des films/vidéos ou des jeux, le répartiteur DisplayPort Digitus vous permet de visionner vos contenus en résolution ultra nette 4K UHD, et ceci, sur deux moniteurs DisplayPort maximum.

Répartit un signal DisplayPort à deux périphériques de sortie DisplayPort, par ex. des moniteurs externes, des téléviseurs, des projecteurs, etc.

- Répartit un signal DisplayPort à deux périphériques de sortie DisplayPort, par ex. des moniteurs externes, des téléviseurs, des projecteurs, etc.
- Prise en charge Ultra HD (30 Hz), définition 4096 x 2160 pixels
- Prise en charge du MST (Multi-Stream Transport) - représentation de contenus différents sur les deux moniteurs DisplayPort

- Solution idéale pour les présentations murales vidéo ou applications graphiques
- Boîtier compact - idéal pour une installation discrète
- Compatible avec DisplayPort 1.2a
- Entrée : 1 DisplayPort
- Sorties : 2 DisplayPort
- Prend en charge Deep Color 16 bits
- Prise en charge HDCP 1.3
- Compatible avec tous les câbles DisplayPort standard
- Bande passante DisplayPort : 5,4 Gbit/s par canal
- Longueur du câble : 10 cm/18 cm connecteur inclus
- Alimentation : 5 V/1 A
- Faible consommation d'énergie (Mode veille : 25 mW)
- Dimensions : 6,5 x 6,7 x 2,4 cm (L x l x h)
- Couleur : noir
- Video connection ports: DisplayPort
- Nombre de ports: 2
- TVHD à définition maxi: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- Norme TVHD: Ultra HD 4K
- Signal input: DisplayPort
- Signal output: DisplayPort
- Signal output: DisplayPort

Package contents

- Répartiteur DisplayPort 4K, 1 x 2
- Alimentation : 5 V/1 A
- 1 mode d'emploi
- 1 housse de protection en silicone

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	4.50	52.00	51.00	22.00	58,344.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Packaging Unit Single	1	0.11	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.70	2.40	0.00

More images:

