

DIGITUS Extenseur DIGITUS® VGA-UTP Set

DS-53400
EAN 4016032356721



VGA Extender over UTP, Set max. 1920x1200, signal extended by 300m, 0-70°C

Rallonge un signal VGA jusqu'à 300 m, alors qu'un simple câble UTP est utilisé pour faire la liaison entre les unités d'émission et de réception.

Offre une répartition simple et rapide des signaux audio VGA jusqu'à une distance de 300 m – placez vos écrans où vous le souhaitez.

- Extenseur Cat 5 VGA composé d'une unité d'émission et de réception.
- Hautes résolutions possibles, jusqu'à 1920 x 1200 pixels
- Permet la prolongation de signaux audio stéréo
- Dimensions (L x l x H) : 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Poids : 213 g (transmetteur), 208 g (récepteur)

- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Humidité de l'air : 10 % à 85% (sans condensation)
- Connexion électrique : 5 V @ 1 A, max 5 W
- Video connection ports: VGA
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Distance: 300 m
- TVHD à définition maxi: 1920 x 1200 pixels, 60 Hz
- Norme TVHD: Full HD
- Catégorie: CAT 5e

Package contents

- 1x extenseur VGA-UTP DIGITUS®
- 1 manuel utilisateur

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.20	60.00	36.50	25.50	55,845.00
Packaging Unit Inside	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Packaging Unit Single	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Net single without Packaging	1	0.21	11.00	7.50	2.50	0.00

More images:



VIDEO VERLÄNGERUNGEN VIDEO EXTENSIONS		M = Meter / meters
HDMI		
DS-53501-1 (1080i/60Hz)	30 M	
DS-53501	30 M	
DS-53502 (1080i/60Hz/1080p/60Hz)	30 M	
DS-53502 (1080i/60Hz)	100 M	
DS-53502	100 M	
DS-53503	100 M	
VGA		
DS-53200-1	15 M	
DS-53200 (1080p)	100 M	
DS-53400	300 M	
DS-53402 (1080p/60Hz/1080p/60Hz)	300 M	
DS-53402 (1080p/60Hz)	300 M	
DVI		
DS-54001	30 M	
DS-54001	30 M	

