

DIGITUS Kit de rallonge 4K HDMI, 4K/60Hz

DS-55204
EAN 4016032436270



4K HDMI 2.0 Extender Set, UHD 4K*2K@60 Hz 30/60m over network cable (Cat 6, 6a, 7),

Le kit de rallonge 4K Digitus, 4K2K/60 Hz, offre une solution de rallonge allant jusqu'à 60 m pour les exigences maximales - aussi bien pour les représentations graphiques à haute résolution que pour la fluidité maximale de la lecture vidéo. Il transmet des signaux vidéo et audio 4K2K/60 Hz numériques sur une longueur maximale allant jusqu'à 30 m. Les contenus 4K2K/30 Hz peuvent être transmis sur une longueur allant jusqu'à 60 m. Prise en charge des câbles réseau CAT 6, 6A. Il comprend un émetteur et une unité de réception. Deux unités infrarouges (émetteur, récepteur), permettant d'utiliser la télécommande de la source d'entrée connectée, sont également fournies.

Prolonge la longueur maximale du câble HDMI jusqu'à 60 m, lorsque le raccordement de d'une unité d'émission et d'une unité de réception ne nécessite qu'un simple câble réseau.

- Prolonge les contenus vidéo 4K2K/60 Hz jusqu'à 30 m
- Prolonge les contenus vidéo 4K2K/30 Hz jusqu'à 60 m
- Prise en charge Ultra HD (60 Hz), définition 4096 x 2160 pixels
- Interface IR intégrée - commande aisée de la source émettrice à l'aide d'une télécommande
- Prend en charge les câbles réseau CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Compatible HDCP 2.2
- Permet une répartition simple et rapide des signaux audio HDMI - placez vos écrans où vous le souhaitez
- Définitions : 4K (60 Hz), 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

- Indicateur d'état à LED
- Débit de transmission max. : 18 Gbit/s
- Profondeur de couleur : 12 bits
- Prend en charge les signaux audio compressés comme DTS Digital, Dolby Digital (y compris DTS-HD et Dolby True HD)
- Prend en charge les signaux audio non compressés, par ex. LPCM
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Dimensions compactes, prise en main et installation faciles
- Alimentation : CC 5V/1A
- Dimensions (1 unité) : 7,7 x 5,6 x 2,7 cm (L x l x h)
- Couleur : Noir
- Video connection ports: HDMI
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Distance: 60 m
- TVHD à définition maxi: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
- Norme TVHD: Ultra HD 4K
- Catégorie: CAT 6

Package contents

- 1 unité d'émission de rallonge 4K HDMI
- 1 unité d'émission de rallonge 4K HDMI
- 1 rallonge 4K HDMI unité d'émission
- 2 blocs d'alimentation : CC 5V/1A
- 1 émetteur IR
- 1 récepteur IR
- 1 mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.16	7.75	5.60	2.70	117.20

More images:

