

DIGITUS Kit d'extension HDMI, 4K / 60 Hz, 70 m

DS-55506

EAN 4016032478928



Kit d'extension HDMI 2.0, 70 m 4K / 60 Hz, 18 Gbit/s, HDCP 2.2, HDR, PoC

Le DIGITUS kit d'extension HDMI permet la transmission de signaux HDMI sur une distance allant jusqu'à 70 m (4K / 30 Hz). Le kit d'extension prend en charge la résolution UHD (4K2K / 60 Hz, 4:4:4, 18 Gbit/s) via un câble Cat. 6/7/8 (distance 60 m). Grâce au PoC, seule une unité doit être alimentée en électricité par un bloc d'alimentation externe. Le HDR, le support du HDCP ainsi que la reconnaissance automatique de l'EDID font également partie de ses fonctionnalités. Le HDMI Loop Out de l'unité émettrice permet de connecter un écran pour contrôler la sortie vers le récepteur.

Permet la transmission de signaux HDMI jusqu'à 70 m en résolution UHD (4K2K / 60 Hz, 4:4:4) via un câble Cat.

- HDMI 2.0
- 18 Gbit/s de bande passante vidéo
- Prise en charge 4K2K / 60 Hz, 4:4:4
- HDCP 2.2 / 1.4
- Prise en charge des câbles réseau Cat. 5e/6/6a/7
- Distance de transmission maximale pour une résolution de 4K / 30 Hz : 70 m
- Distance de transmission maximale pour une résolution de 4K / 60 Hz : 60 m
- PoC (Power over Cable) – seule cette unité nécessite un bloc d'alimentation externe
- Détection automatique de l'EDID
- Prise en charge du HDR
- Ports de l'unité émettrice :
 - 1 x entrée HDMI (4K / 60 Hz) – port source du signal
 - 1 x HDMI Loop Out / sortie – connexion à un écran (appareil source)

- 1 x sortie RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
- 1 x entrée Micro USB – service / FW Update
- 1 x sortie IR – connexion de l'émetteur IR
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A) – port du bloc d'alimentation externe
- Ports de l'unité réceptrice :
 - 1 x sortie HDMI (4K / 60 Hz) – port du périphérique de sortie
 - 1 x entrée RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
 - 1 x entrée Micro USB – service / FW Update
 - 1 x entrée IR – connexion du récepteur IR
 - 1 x entrée du bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A) – port du bloc d'alimentation externe
- Convient au montage mural
- Protection ESD
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Consommation électrique : env. 3,84 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions (1 unité de hauteur) : 8,8 x 6,1 x 1,8 cm (L x l x H)
- Poids (1 unité de hauteur) : 160 g
- Couleur : noir
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1 x unité émettrice
- 1 x unité réceptrice
- 1 x câble émetteur IR (1,5 m)
- 1 x câble récepteur IR (1,5 m)
- 1 x bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A, 1,15 m)
- 4 x plaque de montage
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	18.80	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.63	11.30	20.00	7.50	1,695.00
Net single without Packaging	1	0.16	8.80	6.10	1.80	96.60

More images:

