

DIGITUS HDMI KVM IP Extender Set

DS-55507
EAN 4016032478935



HDMI KVM Extender Set über IP 150 m, Full HD 1080p

Das HDMI KVM IP Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzkabel (Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7) auf eine maximale Entfernung von 150 m verlängert werden (Punkt-zu-Punkt Verbindung). Ebenso lässt sich das HDMI-Signal auf eine unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels Standard IP Netzwerkschichten verlängern (IP-Verbindung). Die höchste unterstützte Video-Auflösung liegt bei Full HD (1920x1200/60 Hz, 4:4:4). Ebenso ermöglicht es den bequemen Zugriff auf einen Computer (Maus & Tastatur) über die USB-Ports an der Empfängereinheit. Es eignet sich perfekt für industrielle, gewerbliche sowie öffentliche Applikationen.

Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 150 m und bietet KVM-Funktionalität zur Steuerung der Signalequelle via Tastatur/Maus an der Empfängereinheit

- HDMI 1.4
- 6,75 Gbps Video-Bandbreite
- Unterstützt Full HD, 1920x1200/60 Hz, 4:4:4
- HDCP 1.4
- Unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzkabel
- Maximale Übertragungsdistanz: 150 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
- Unterstützt H.265 Encoding/Decoding
- USB 1.1
- Kompression: H.265
- Anschlüsse Sendeeinheit:
 - 1x HDMI Eingang (1920x1200/60Hz) - Anschluss Signalquelle

- 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x USB-B Eingang - Anschluss Host PC zur Nutzung der KVM-Funktionalität
- 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
- 1x Netzteil Eingang (DC 5V/1A) - Anschluss externes Netzteil
- Anschlüsse Empfängereinheit:
 - 1x HDMI Ausgang (1920x1200/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
 - 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
 - 2x USB-A (1.1) Eingang - Anschluss Maus & Tastatur
 - 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
 - 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
- ESD-Protection
- Betriebstemperatur: -10-50°
- Stromverbrauch: Sender ca. 1,4W, Empfänger ca. 1,7W
- Gehäuse: Metall
- Abmessungen (1 Einheit): L 9,15 x B 6,7 x H 1,75 cm
- Gewicht: Sender 155 g, Empfänger 150 g
- Farbe: schwarz
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein

Lieferumfang

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 1x IR-Sender-Kabel (1,5 m)
- 1x IR-Empfänger-Kabel (1,5 m)
- 2x Netzteil (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 1x USB-B-A Kabel (1,5 m)
- 1x Bedienungsanleitung

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
| Karton-VPE | 20 | 1,35 | 38,80 | 40,00 | 29,00 | 45.008,00 |
| Innen-VPE | 1 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,07 | 13,50 | 18,50 | 7,50 | 1.873,12 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,16 | 91,50 | 6,70 | 1,75 | 1.072,80 |

Weitere Anwendungsbilder:

