

DIGITUS Kit d'extension KVM HDMI IP

DS-55507
EAN 4016032478935



Kit d'extension KVM HDMI sur IP 150 m, Full HD 1 080p

Le kit d'extension HDMI KVM IP se compose d'une unité émettrice (site local) et d'une unité réceptrice (site distant). Le signal HDMI peut être prolongé par un câble réseau (Cat. 5e/6/6a/7) jusqu'à une distance maximale de 150 m (liaison point à point). De même, le signal HDMI peut être prolongé sur une distance illimitée via l'infrastructure réseau existante ou au moyen de commutateurs réseau IP standard (connexion IP). La résolution vidéo la plus élevée prise en charge est le Full HD (1 920 x 1 200 / 60 Hz, 4:4:4) Il permet également d'accéder facilement à un ordinateur (souris et clavier) via les ports USB de l'unité réceptrice. Il est parfaitement adapté aux applications industrielles, commerciales et du domaine public.

Prolonge le signal HDMI jusqu'à 150 m et offre une fonctionnalité KVM pour contrôler la source du signal via le clavier/souris sur l'unité réceptrice

- HDMI 1.4
- 6,75 Gbit/s de bande passante vidéo
- Prise en charge du Full HD, 1 920 x 1 200 / 60 Hz, 4:4:4
- HDCP 1.4
- Prise en charge des câbles réseau Cat. 5e/6/6a/7
- Distance de transmission maximale : 150 m (Liaison point à point)
- Prise en charge de l'encodage/décodage H.265
- USB 1.1
- Compression : H.265
- Ports de l'unité émettrice :
 - 1 x entrée HDMI (1 920 x 1 200 / 60 Hz) – port source du signal
 - 1 x sortie RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
 - 1 x entrée USB B – connexion PC hôte pour utiliser la fonctionnalité KVM

- 1 x sortie IR – connexion de l'émetteur IR
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (5 VCC / 1 A) – port du bloc d'alimentation externe
- Ports de l'unité réceptrice :
 - 1 x sortie HDMI (1 920 x 1 200 / 60 Hz) – port du périphérique de sortie
 - 1 x entrée RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
 - 2 x entrée USB A (1.1) – connexion de la souris et du clavier
 - 1 x entrée IR – connexion du récepteur IR
 - 1 x entrée du bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A) – port du bloc d'alimentation externe
- Protection ESD
- Température de fonctionnement : -10 à 50 °C
- Consommation électrique : Émetteur env. 1,4 W, récepteur env. 1,7 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions (1 unité de hauteur) : 9,15 x 6,7 x 1,75 cm (L x l x H)
- Poids : Émetteur 155 g, récepteur 150 g
- Poids : Émetteur 155 g, récepteur 150 g
- Couleur : noir
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1 x unité émettrice
- 1 x unité réceptrice
- 1 x câble émetteur IR (1,5 m)
- 1 x câble récepteur IR (1,5 m)
- 2 x bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A, 1,15 m)
- 1 x câble USB B-A (1,5 m)
- 1 x mode d'emploi

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 1.35 | 38.80 | 40.00 | 29.00 | 45,008.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.07 | 13.50 | 18.50 | 7.50 | 1,873.12 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.16 | 91.50 | 6.70 | 1.75 | 1,072.80 |

More images:

