


VALUE Câble compatible USB 3.2 Gen2, avec PD (Power Delivery), avec Emark, C-C, M/M, blanc, 3 m

Numéro d'article	11.99.9065
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	11.99.9065
EAN (pièce unique)	7630049634299



Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 dans la nouvelle qualité SuperSpeed+, permet des transferts de jusqu'à 10 Gbit/s.

- Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C des 2 côtés
- Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés
- Vitesse de transfert de jusqu'à 10 Gbit/s
- Uniquement pour l'alimentation USB standard à 60W !
- Supporte le transfert vidéo

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble
Types de produits	Câble USB 3.2
Couleur	blanc
Longueur	3 m

Qualité de transmission	USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Raccordement	USB Type C (USB-C) Mâle / USB Type C (USB-C) Mâle
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 2	Mâle
Couleur (câble)	blanc
Débit de transfert des données maximum	10 Gbit/s
Domaine d'emploi	externe
Technologie de chargement supportée	USB-PD - USB Power Delivery
Power (max.)	60 W
Blindage du câble	blindé
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	45 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	70 °C
Poids	211 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	170 mm
Poids du paquet	0.13 kg