

ATEN KL1508AiM Commutateur KVM Over IP, 8 ports, 43cm LCD, VGA, PS/2-USB, FR-Layout

Numéro d'article	14.01.6202
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KL1508AiM F
EAN (pièce unique)	4710469343568



Le commutateur KVM LCD double rail KL1508Ai est une unité de contrôle qui permet l'accès sécurisé à jusqu'à 8 ordinateurs à partir d'une seule console KVM (clavier, moniteur et souris). Il est composé d'un moniteur, un clavier et un pavé tactile intégrés dans un boîtier coulissant escamotable pouvant être installé sur un bâti 1U.

Hardware

- Console KVM intégrée avec écran LCD 17" ou 19" situé dans un boîtier à double rail
- Une seule et même console peut commander jusqu'à 8 ordinateurs
- Possibilité de connecter en chaîne jusqu'à 15 commutateurs KVM supplémentaires, pour commander jusqu'à 128 ordinateurs
- Un bus pour l'accès au commutateur KVM Over IP à distance
- Gain de place grâce aux connecteurs RJ-45 et au câblage de catégorie 5e/6
- Les câbles adaptateurs KVM sont équipés d'un système de conversion automatique qui permet des combinaisons d'interfaces très flexibles (PS/2, USB, Sun et série) pour commander tous

types d'ordinateurs

- Un port de console supplémentaire permet de gérer les ordinateurs du commutateur KVM LCD depuis une console externe (écran, clavier USB ou PS/2 et souris USB ou PS/2)
- Prise en charge de plusieurs plates-formes: PC, Mac, Sun et Série

- Prise en charge d'une souris USB externe
- Les dimensions du boîtier à double rail sont légèrement inférieures à celles d'un bâti 1U et un espace libre est ménagé au-dessus et au-dessous afin de faciliter l'accès au boîtier dans un bâti 1U.
- Double rail: l'écran LCD coulisse indépendamment du clavier/pavé tactile
- Le module LCD tourne jusqu'à 120 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
- Verrouillage de la console: cette fonction permet de garder le tiroir de la console verrouillé lorsque celle-ci n'est pas utilisée

Gestion

- Jusqu'à 64 comptes utilisateur et jusqu'à 32 sessions à distance simultanées
- Fonctionnalité de fin de

les administrateurs peuvent mettre fin à n'importe quelle session en cours

- Identification de l'adaptateur: cette fonction enregistre les informations de port afin de permettre aux administrateurs de déplacer les serveurs vers des ports différents sans devoir reconfigurer ni les adaptateurs ni le commutateur
- Mode de partage de port qui permet à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément à un serveur
- Contrôle à distance de l'alimentation pour les périphériques Power Over the NETT connectés
- Intégration avec le logiciel de gestion CC2000 ALTUSEN
- Archivage des événements dans un journal et serveur de journal sur Windows
- Journal des événements local
- Mise à niveau du microprogramme possible
- Prise en charge du protocole IPv6

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"-/10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Eléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	712 x 480 mm
Hauteur nécessaire	1 UH
Taille d'écran dans la console	17" (43 cm)
Layout clavier	FR

Hauteur	4.4 cm
Largeur	48 cm
Profondeur	70.12 cm
Poids	15.23 kg
Hauteur du colis	140 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	840 mm
Poids du paquet	18.54 kg