

ATEN CS692 Switch KVM, USB, HDMI, audio, 2 ports

Numéro d'article	14.01.6304
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS692-AT
EAN (pièce unique)	4710423776814



ATEN CS692 Switch KVM, USB, HDMI, Audio, 2 ports

Le switch KVM USB HDMI-CS692 permet de contrôler 2 serveurs depuis une console USB avec écran HDMI. Il offre un accès à un périphérique USB via le port USB de la souris. Innovation: le sélecteur de port Remote. Il vous permet de travailler depuis la console alors que le switch lui-même est éloigné.

- Une console HDMI / USB contrôle 2 serveurs
- Compatible HDMI HighSpeed et HDCP
- Commutation via sélecteur de port, Hotkey et souris USB
- Transmission du son avec basses
- Commutation indépendante KVM et son
- Soutient différentes plateformes: Windows, Mac, Linux
- Design compact, câble universel intégré (2 x 1,2 m)
- Qualité graphique améliorée - Résolution jusqu'à 1920 x 1200; 1080p
- Soutient les LCD à écran large
- Vidéo DynaSyncT - Technologie exclusive de ATEN pour éviter les problèmes d'affichage au redémarrage et optimiser la résolution lors des commutations

automatique des appareils connectés

- Soutient les claviers Multimédia
- Soutient les souris multifonctions ainsi que les claviers et souris sans fil
- Soutient et simule les claviers Macintosh et Sun
- Le port USB 2.0 de la souris peut être également utilisé pour connecter un hub ou un périphérique USB (nécessitant une alimentation externe)

- Ne nécessite pas d'alimentation externe
- Mise à jour du Firmware possible

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Comprend	Switch, mode d'emploi
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	2x HDMI
PC/Switch: raccordements claviers / souris	2x USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	oui
Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HDMI F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB F
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	non
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
Audio-Switching	Hauts-parleurs
Utilisation radio séparément du KVM	non
USB-Hub intégré	non

Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	1920x1200
Dimensions (HxLxP)	670 x 82 x 26 mm
Poids	0,54 kg
Alimentation nécessaire	non
Accessoires : batterie rechargeable en option	non pertinent
Accessoires : Batterie/batterie rechargeable nécessaire	non pertinent