
## ATEN KN4164V Switch KVM-IP, 64 ports avec audio et support virtuel

**EATEN** 

Numéro d'article 14.01.6795

**ATEN** 

Référence constructeur KN4164V-AX-G





Constructeur



## Résolution Full HD de 1920 x 1200

Les commutateurs KVM over IP 4e génération d'ATEN dépassent les attentes. Le KN8164V offre une qualité vidéo supérieure (résolution Full HD de 1920 x 1200), FIPS 140-2 avec normes de sécurité de niveau 1 et transmissions multimédias virtuelles à un rythme doublé. La série KN fournit une console locale et un accès distant sur IP pour que les utilisateurs puissent surveiller et accéder à leur centre de données entier sur un réseau. De plus, elle offre un accès hors-bande avec prise en charge des modems externes pour le dépannage au niveau BIOS lorsque le réseau est en panne.

- Processeur graphique FPGA avancé avec une résolution Full HD de 1920 x 1200
- Vitesse multimédia virtuelle extrême Vitesse de transmission multimédia virtuelle 2 x plus rapide
- Sécurité de haut niveau prend en charge les normes de sécurité FIPS 140-2 niveau 1

| Caractéristiques techniques |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Constructeur                | ATEN                   |
| Groupe de produits          | Switch KVM / PC-Shares |
| Types de produits           | Switch KVM over IP     |
| Couleur                     | noir                   |

| Comprend              | 1x KN4164V commutateur KVM over IP 2x SA0142 adaptateurs série (RJ45-F vers DB9-M; DTE vers DCE) 2x LIN2-418K-E12G cordon d'alimentation 1x Kit de montage 2x 0X12-0017-301G prises Lok-U 1x 0X12-0017-401G outil d'installation de prise Lok-U 1x jeu de pieds (4) 1x Instructions d'utilisation |
|-----------------------|---|
| Nombre de PCs         | 64  |
| Platte-forme soutenue | PS/2 et USB   |
| Hauteur               | 8.8 cm  |
| Largeur               | 41.26 cm  |
| Profondeur            | 43.36 cm  |
| Poids                 | 7 kg  |
| Hauteur du colis      | 180 mm  |
| Largeur du colis      | 520 mm  |
| Profondeur du colis   | 600 mm  |
| Poids du paquet       | 9.045 kg  |