

ATEN CL3100NX Konsole USB VGA Tastaturlayout Deutsch

Artikelnummer	14.01.7002
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CL3100NX D
EAN (Einzelstück)	4719264646812



1U Single Rail Breitbild LCD Konsole (USB / VGA) mit ultrakurzer Tiefe

Die CL3100 USB VGA LCD Konsole ist eine Single Rail LCD KVM Konsole mit kurzer Tiefe und einem 18,5" Breitbild-LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierter Tastatur und Touchpad. Die kurze Bauweise passt in alle 19" Geräteschränke und eignet sich besonders für flache Racks. Die CL3100 bietet eine ideale platzsparende Lösung für spezielle Umgebungen, wie z.B. Übertragungswagen (Ü-Wagen) und kompakte Kontrollräume.

Die CL3100 ist eine dedizierte Front-End-Schiebekonsole für kompatible VGA-KVM-Switches. Für zusätzlichen Komfort können Benutzer den Computer von einer externen Konsole aus verwalten. Die CL3100 bietet einen Anschluss für eine externe USB Maus an der Vorderseite des Gerätes. An der Rückseite befinden sich Anschlüsse für die zweite KVM Konsole (USB-Tastatur/Maus und VGA-Monitor). Die CL3100 bietet zwei Mini Stereo Anschlüsse für den Anschluss von Audiolautsprechern.

- Tastaturlayout Deutsch
- Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM-Konsole mit Single Rail Design und einem 18,5" LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum
- 18,5" LCD Bildschirm mit Auflösung von 1366 x 768 bei 60 Hz
- Unterstützt eine externe Konsole mit USB- / VGA-Anschlüssen; unterstützt Eingangsvideoauflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger
Produkttyp	KVM Konsole
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CL3100 LCD KVM Konsole mit Standard Rack Montageset 1x LIN5-23X5-X1BG USB VGA KVM Kabel (VGA, USB, Audio; 1,8 m/6 ft) 1x LIN5-04A2-J15G Firmware Upgrade Kabel 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel 1x Benutzeranleitung
zur Montage benötigte 19"-Ebenen	2
Stellfläche (BxT)	480 x 477 x 42,8 mm

benötigte Einbauhöhe 1 HE