

ATEN CS1824 Commutateur KVMP™ HDMI 4K 4 ports USB 3.0

Numéro d'article	14.01.7142
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1824
EAN (pièce unique)	4719264649424



Le commutateur KVMP™ CS1824 ATEN offre une gestion sans effort de quatre ordinateurs à interface HDMI depuis un(e) seul(e) clavier/souris USB et moniteur HDMI. Prenant en charge la plus haute qualité vidéo jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), le CS1824 optimise l'expérience utilisateur du multitâche.

- Un(e) clavier/souris USB et un moniteur HDMI contrôlent quatre ordinateurs et partagent deux périphériques USB
- Prend en charge une qualité vidéo supérieure - 4K UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Video DynaSync™ - une technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes sources
- Hub 2 ports USB 3.1 Gen 1 intégré avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbit/s
- Modes de mélangeur audio - mélange jusqu'à deux sources audio comme sortie audio
- Sélection de l'ordinateur via des boutons-poussoirs, des raccourcis clavier, une souris, et des commandes RS-232
- Mode EDID par défaut ATEN - mise sous tension régulière, affichage de haute qualité et optimisation de la résolution pour éliminer les problèmes de compatibilité
- Commutation indépendante du périphérique USB KVM et audio stéréo
- Conforme au HDMI 2.0 ; conforme à HDCP 2.2
- Prend en charge l'audio HD2
- Détection de mise sous tension
- Mise à jour du micrologiciel possible

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Comprend	1x Commutateur KVMP™ 4K HDMI USB 3.0 à 4 ports CS1824 4x LIN6-19V1-V18G Câbles HDMI 2.0 4x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 4x LIN5-0205-21CG Câbles audio 1x 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation 1 x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Nombre de PCs	4
Platte-forme soutenue	USB 3.0
PC/Switch: raccordements écrans	4x HDMI F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	4x USB type B
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles analogues	1
Nombre de consoles digitales	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HDMI F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB Type A
Console intégrée	non
Commutation par scan	supprimé
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par OSD	non
Audio-Switching	Haut-parleur et microphone

Utilisation radio séparément du KVM	oui
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB-Hub	2
Utilisation du Hub USB séparément du KVM	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 @ 60Hz
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	55,5 x 88 x 270 mm
Poids	0,94KG
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5V
Accessoires : batterie rechargeable en option	non pertinent
Accessoires : Batterie/batterie rechargeable nécessaire	non pertinent