

# ATEN CS1842 Commutateur KVM deux affichages HDMI 4K 2 ports USB 3.0

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7188
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS1842
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469340031



## Un clavier, une souris USB et deux moniteurs HDMI contrôlent deux ordinateurs HDMI et partagent deux périphériques USB

Le commutateur KVMP deux affichages CS1842 ATEN™ constitue une solution idéale pour une station de travail avec un accès instantané et sans effort à deux ordinateurs à interface HDMI depuis un(e) seul(e) clavier/souris USB et deux moniteurs HDMI ; afin de répondre aux besoins des utilisateurs, le CS1842 est conforme à la norme HDMI 2.0 et prend en charge une qualité vidéo supérieure jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), offrant les effets visuels les plus incroyables et vivants.

De plus, grâce à la technologie brevetée ATEN - Video DynaSync™, le CS1842 fournit une résolution optimisée et accélère la commutation entre les systèmes. Si vous envisagez un partage immédiat des données, un hub USB 3.1 Gen 1 intégré délivre des taux de transfert des données jusqu'à 5 Gbit/s, ce qui vous permet d'accélérer les opérations et de partager les périphériques USB avec efficacité.

- Prend en charge quatre affichages en connectant deux commutateurs KVM à double affichage
- Video DynaSync™ - une technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes sources
- Prend en charge une qualité vidéo supérieure - 4K UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Sélection de l'ordinateur via des boutons-poussoirs, des raccourcis clavier, une souris, un

## sélecteur de port distant et des commandes RS-232

- Hub 2 ports USB 3.1 Gen 1 intégré avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbit/s
- Prend en charge la fonction d'émulation / dérivation du clavier de la console
- Prend en charge la fonction d'émulation / dérivation de la souris de la console
- Commutation indépendante du périphérique USB KVM et audio stéréo3
- Le mappage de clavier multilingue - prend en charge les claviers anglais, français, japonais et allemands
- Conforme au HDMI 2.0 ; conforme à HDCP 2.2
- Prend en charge l'audio HD
- Détection de mise sous tension
- Mise à jour du micrologiciel possible

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Comprend	1x Commutateur KVMP™ deux affichages HDMI 4K 2 ports USB 3.0 CS1842 4x LIN6-19V1-V18G Câbles HDMI 2.0 2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 2x LIN5-0205-21CG Câbles haut-parleur 2x LIN5-0205-21DG Câbles microphone 1x 0AD8-8012-33MG Adaptateur d'alimentation 1x 2XRT-0016G Sélecteur de port distant 1x Instructions utilisateur
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	4x HDMI F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	2x USB type B
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Consoles analogues: raccordement écran	2x HDMI F

Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB Type A
Console intégrée	non
Commutation par scan	supprimé
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par OSD	non
Audio-Switching	Haut-parleur et microphone
Utilisation radio séparément du KVM	oui
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB- Hub	2
Utilisation du Hub USB séparément du KVM	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 @ 60Hz
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	44 x 160,5 x 335 mm
Poids	1,6KG
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5V
Accessoires : batterie rechargeable en option	non pertinent
Accessoires : Batterie/batterie rechargeable nécessaire	non pertinent