



PRIMO

VORTEILE

- **Geprüfte Bauteile**
- **Halogen- und PVC freie Steckdoseneinsätze**
- **Verwindungssteifes Profil aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium**
- **Varianten mit:**
 - **Überspannungsschutz, Typ 3**
 - **Netz- und Frequenzfilter für Spannungsspitzen bis 30 MHz**
 - **USB-Charger mit 2,1 A Ladestrom**
- **Verfügbar mit größerem Dosenabstand, ideal zum Einstecken von Netzgerätesteckern**



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle
Profil: Aluminium



Farbvarianten:

PRIMO

· Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker

#								
330.073	12	35°	●					690x71 x 54 mm
331.012	12	35°						690x71 x 46 mm
331.072	9	35°	●	●	●			690x71 x 54 mm
330.072	9	35°	●					560x71 x 54 mm
331.007	9	35°		●	●			645x71 x 47 mm
331.011	9	35°						560x71 x 46 mm
331.154	8	35°	●				●	560x71 x 54 mm
331.071	6	35°	●	●	●			560x71 x 54 mm
331.013	6	35°	●	●				474x71 x 54 mm
330.071	6	35°	●					431x71 x 54 mm
331.035	6	35°				●		516x71 x 83 mm
331.006	6	35°		●	●			515x71 x 47 mm
331.014	6	35°		●				474x71 x 54 mm
331.010	6	35°						431x71 x 46 mm
330.070	3	35°	●					304x71 x 54 mm
331.000	3	35°						304x71 x 46 mm
Master + Slave								
333.071	1 M+6 S	35°		●	●			695x71 x 47 mm
332.071	1 M+6 S	35°						573x71 x 47 mm
ISDN 1 x ISDN-Eingang 3 x ISDN-Ausgang								
331.074*	6	35°	●	●	●			645x71 x 54 mm
15 mm Abstand								
331.055	6	90°	●	●	●		●	690x71 x 54 mm
85 mm Abstand								
331.032	5	35°						515x71 x 46 mm
Für EDV-Stromkreise Steckdosenfarbe: rot								
331.040	6	35°						390x71 x 46 mm
Master + Slave + Fußtrittschalter 2x Dauerbetrieb-Schutzkontaktsteckdosen Steckdosenfarbe: rot 0,1 m mit GST18i3 Stecker 0,1 m schwarz mit GST15/2 Stecker Fußtrittschalter mit 2 m Zuleitung								
331.089	1 M+5 S	35°						670x71 x 47 mm



STROMVERTEILUNG

* Keine Lagertypen