


# SMART

## VORTEILE

- **Produktvarianten: Wiederanschließbar und nicht-wiederanschließbar**
- **Überspannungsschutz**
- **Einfache Befestigung durch Anschraublöcher**
- **Praktische Kabelaufwicklung**
- **Robustes Design**

## SMART

#	
<b>Funk SMART 3x Schutzkontakt 433 MHz</b>   Steckdosenleiste mit integriertem Funkfernswitcher, 10 A/230 V~	
381.800	IP20   einpolig schaltend mit Indikations-LED, manuell schaltbar   433,92 MHz, unidirektional, Funkreichweite 30 m Freifeld   Breite: 255 mm   Schaltbar via Fernbedienung oder App (eingelernt auf WiFi SMART Adapter S. 50)
<b>USB SMART 3x Schutzkontakt</b>   Steckdosenleiste mit integriertem 2-fach USB Charger, 16 A/230 V~	
381.801	Weiß   IP20   Breite: 255 mm   Gesamtlastestrom USB Charger: max. 3,1 A/5V



Funk SMART ist kompatibel mit den Smart Adaptern (S.50).

**Maße (B x H x T):** Siehe Tabelle x 56 x 41 mm  
**Profil:** Kunststoff

**Farbvarianten:**

**SMART**

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Zuleitung: 5,0m H05VV-F 3G 1,50mm<sup>2</sup> mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker**

381.152K	6		●		●	350 mm	schwarz
381.252K	6		●		●	350 mm	weiß
381.149K	6				●	350 mm	schwarz
381.249K	6				●	350 mm	weiß
387.172	3					188 mm	schwarz
388.172	3				●	188 mm	schwarz
387.272	3					188 mm	weiß
388.272	3				●	188 mm	weiß

**Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G 1,50mm<sup>2</sup> mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker**

381.151K	6		●		●	350 mm	schwarz
381.251K	6		●		●	350 mm	weiß
381.148K	6				●	350 mm	schwarz
381.248K	6				●	350 mm	weiß
387.171	3					188 mm	schwarz
388.171	3				●	188 mm	schwarz
387.271	3					188 mm	weiß
388.271	3				●	188 mm	weiß
388.471	3				●	188 mm	braun
388.371	3				●	188 mm	rot
381.2507K		6	●	●	●	350 mm	schwarz
381.2512K		6	●	●	●	350 mm	weiß

**Zuleitung: 1,5m H05VV-F 3G 1,50mm<sup>2</sup> mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker**

381.150K	6		●		●	350 mm	schwarz
381.250K	6		●		●	350 mm	weiß
381.450K	6		●		●	350 mm	braun
381.2501K	6		●	●		390 mm	weiß
381.147K	6				●	350 mm	schwarz
381.247K	6				●	350 mm	weiß
381.130K	4		●		●	290 mm	schwarz
381.230K	4		●		●	290 mm	weiß
381.121K	4				●	290 mm	schwarz
381.221K	4				●	290 mm	weiß
387.170	3					188 mm	schwarz
388.170	3				●	188 mm	schwarz
387.270	3					188 mm	weiß
388.270	3				●	188 mm	weiß

**Ohne Zuleitung**

381.246K	6				●	350 mm	weiß
381.223K	4				●	290 mm	weiß
385.170	3				●	188 mm	schwarz
385.270	3				●	188 mm	weiß



381.248K



388.171



388.271



388.471



388.371



381.2512K



381.250K



381.2501K



381.230K



381.221K

Passende **Geräte**zuleitungen finden Sie ab Seite 76.

## Schraubhalterung

- Tischbefestigung mittels Schraubhalterung z. B. an einer Tischkante
- In Längs- und Querrichtung montierbar


#	
919.273	Weiß   Für alle wiederanschließbaren (Mehrwegschrauben) Steckdosenleisten, Kunststoff-Version



919.273

## SMART PLUG Steckdosenleiste

- Mit Hebel- bzw. Auswurfmechanik
- Komponenten VDE approbiert


#	
<b>3-fach Tischsteckdosenleiste   Mit 1,6m H05VV-F 3G 1,5</b>	
933.014	Schwarz
933.015	Weiß



933.014  
933.015

## FLAT PLUG Steckdosenleiste

- Ohne Hebel- bzw. Auswurfmechanik
- Komponenten VDE approbiert

#	
<b>3-fach Tischsteckdosenleiste   Mit 1,6m H05VV-F 3G 1,5</b>	
933.007	Weiß



933.007



Weitere Ausführungen von **SMART PLUG** und **FLAT PLUG** finden Sie auf Seite 59, 75 und 80.