

Datenblatt Art. 375.506

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Einbaustecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	20A / 250V~	Rated current / rated voltage	20A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Für Leitungsquerschnitt 0,75mm ² - 2,5mm ² , ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar		For cross-section 0,75mm ² - 2,5mm ² , solid and flexible wires can be connected without ferrules	
Für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5mm (H05VV, NYM)		For cable diameter 6,5 - 10,5mm (H05VV, NYM)	
Stecker 1x Wieland GST18i3 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A / 250V~, IP20		Plug 1x Wieland GST18i3 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Farbe: schwarz		Material Housing: Colour: black	
Lieferumfang 1x Einbaustecker Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Built-in plug Packed in polybag	

