



PRCD-Montagestecker	PRCD mounting plug
Elektrische Kenngrößen Max. Gesamt-Anschlussleistung: 16A 230V ~ - ohmsche Last	Electric Parameters Maximum connecting load: 16A 230V ~ - resistive load
Funktionsbausteine - Test- und Reset- Taste für Sicherheitsüberprüfung - Funktionsanzeige	Function blocks - Test and reset button for safety check - Operating display
Sicherungen RCD: - Auslösestrom: < 30mA - Auslösezeit: < 30ms	Fuses RCD: - Tripping current: < 30mA - Tripping time: <3 0ms
Weitere Produkteigenschaften Material: PC, dunkelgrau Abmessungen in mm (LxBxH): 145x60x89 Lieferumfang: - Personenschutz-Zwischenstecker - Bedienungsanleitung	Further Product Characteristics Material: PC, dark grey Measurements in mm (LxWxD): 145x60x89 Shipment: - Protective adapter - Operating instructions
Umgebungsbedingungen Maximale Höhe: 2000m Betriebstemperatur: -25°C to 40°C Relative Luftfeuchtigkeit: 50% (Höchstwert bei 40°C) Schutzart: IP44	Environmental conditions Maximum elevation: 2000m Operating temperature: -25°C to 40°C Relative humidity: 50% (maximum at 40°C) Protection type: IP44
Konformität / Approbation CE Kennzeichnung: Ja	Compliance / Approval CE Marking: Yes
Sonstiges Geeignet bis Gummileitung H05RNF-F3G1,5 mm²	Other Suitable up to H05RNF-F3G1.5 mm² rubber cable