

Datenblatt Art. 927.410

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

KAPSA XXS

Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 1x Custom Module Frame leer		Custom Modules 1x Custom Module Frame empty	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Deckel Aufnahme: PA6 650°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Gehäuse: PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Lid carrier: PA6 650°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Housing: PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	
Montage Tischausschnitt Ø 56 mm		Mounting Table cut-out Ø 56 mm	
Lieferumfang 1x Universaleinheit der KAPSA XXS mit Aufnahme für Custom Module Im Karton		Scope of delivery 1x Universal uit KAPSA XXS with frame for custom module In carton	
Optionales Zubehör Deckel KAPSA XXS		Optional accessories KAPSA XXS Lid	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung		Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung		Surrounding temperature during transport and storage	-25° - 60°

