

# ROLINE LineSecure II 1500

<b>Numéro d'article</b>	19.40.1117
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	19.40.1117
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990979738

**roline**  
Designed for Professionals



## ROLINE LineSecure II - UPS Line Interactive

- Interface USB, RS-232
- UPS Management Software : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64, MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUX
- Protection téléphone / modem
- Sortie Sinus
- Réglage automatique de la tension
- Affichage de l'état des fonctions de l'onduleur

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive
Couleur	noir
Comprend	UPS, logiciel, câbles
Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333
Technologie UPS	Line Interactive
Classe de puissance	1000 ... 1900 VA

Puissance (VA/W)	1500 /960
Degré d'efficacité	95 %
Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3 / 6 min
Poids	6,9 kg
Dimensions (HxLxP)	226 x 170 x 450 mm
Forme de construction	Tour
Tension (entrée)	230V +- 15%
Tension (sortie)	230V
Fréquence	50Hz
Type de connexion (entrée)	IEC320 C14
Sorties	6
Type de connexion (sortie)	6 x IEC320 C13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
Slots d'enchâssement pour carte adaptateur	0
Niveau de bruit	40dBA
Interface	USB, RS232
RS-232 Interface	oui
USB 2.0 Interface	oui
Batteries Hot Swap	non
Bypass	non
Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax

---

Témoin de fonctionnement	Affichage
--------------------------	-----------

LED témoin de fonctionnement	--
------------------------------	----

Ecran témoin de fonctionnement	LCD
--------------------------------	-----

Software d'administration OS incluse	Windows
--------------------------------------	---------

Refroidissement interne	actif, ventilateur
-------------------------	--------------------

Température de l'environnement	0-40°C
--------------------------------	--------